

ATTENTION! SEALED!

Інструкція з використання: Перш ніж пристосувати покриття до поверхні, необхідно очистити від бруду, видалити старе покриття та відшліфувати поверхню до деревини. Висота деревини не має перевищувати 20%. Оптимальна температура для проведення робіт становить від 15°C до 25°C та вологість повітря 50% до 75%. Не використовуйте матеріал на поверхні, що знаходиться під впливом прямого сонячного світла, а також під час дощу. Після закінчення роботи необхідно захистити покриття від атмосферних умов. Вироби мають бути захищені від атмосферних умов.

Для підвищення захисту та термінів використання Aqua Primer слід застосовувати в поєднанні з Aqua Guard PRO. В якості фінішного покриття використовуйте системи для підвищення стійкості до дії УФ-випромінювання.

Очистка інструментів: водою, відразу після завершення робіт.
Умови та термін зберігання: 12 місяців з дати виробництва в закритій тарі при температурі від +10°C до +25°C. Не допускати замерзання продукту.

Виробник: ТОВ «Компанія СОФІ»,
вул. Червоноткацька, 44, м. Київ, 02094.
Тел.: +38 (044) 573-22-14
Країна виробництва: Україна.
Країна походження сировини: Німеччина
ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Маса нетто:
2.55 kg (кг) ±1%
Об'єм: 2,5 L (л)



Дата виготовлення: