

WurmEx

8305

Засіб для захисту деревини від шкідників для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Засіб для деревини на водній основі для боротьби та профілактики від шкідників, що руйнують деревину (наприклад, дроворуб домовий (*Hylotrupes*), жук-точильник (*Anobium*) і деревогриз (*Lyctus*) всередині приміщень. Профілактичний захист від термітів.

Особливі властивості, стандарти



• Допуск як консервант для деревини (PT8)

відповідно до Постанови про біоцидні продукти ЄС.

• Номер дозволу:

Austria: AT-0021825; Germany: DE-0014304-00-0000-08; Swiss: CH-2019-0005.01.0001; Czech Republic: CZ-0021469-0000; Poland: PL/2019/0390/MR/BPF; Italy: IT/2020/00620/MRP/1-1; France: FR-2019-0017; Belgium: BE2019-0011-00-00; Spain: ES/ MRF(NA)-2019-08-00600

• EN 46, EN 49 та EN 118

Використовуваний активний інгредієнт забезпечує профілактичний захист від тварин-шкідників деревини (тестування згідно з §N 46 та EN 49-1) та термітів (EN 118).

Витрата 200 мл/м².

• EN 1390 та EN 370

Використовуваний активний інгредієнт має ефект боротьби зі шкідниками деревини (тест EN 1390 та EN 370). Витрата приблизно 200 мл/м².

• Французька постанова DEVL1104875A


Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

• Активні речовини (Iv, Ib, T)

Активна речовина

2,5 г/кг (0,25%) перметрину (ISO)

Сфера використання



Стінові та стельові елементи, крокви, сходи або меблі

Продукт підходить для всіх видів деревини.

Не застосовувати продукт WurmEx (8305) для обробки виробів з деревини, що контактують із продуктами харчування та кормами, а також бджолиних вуликів.

0-1 ZKL 8305

b.w.

12/23

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ


Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, струсіть або перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Накрийте області, які повинні бути оброблені.
- Готовий до використання, не розбавляти!

- Обробка не повинна проводитися на вологій поверхні, так як зменшується проникнення в глибину деревини.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини.**

Технологія нанесення




Процес нанесення	Пензлик	Облив	Просочення через отвори
Витрати на шар (мл/м ²)	200 - 300		

Продукт готовий до застосування.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Нанесення наступного шару	12 годин
---------------------------	----------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

ОСНОВА

Тип основи

Деревина та деревні матеріали

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., бути придатною для нанесення покриття.

Зверніть увагу на додаткові документи:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Актуальні інформаційні бюлетені BFS
- DIN 18363



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи Старі покриття і сильно пошкоджені, ослаблені ділянки деревини видалити до здорової основи.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Нанесення продукту 2 - 3 x WurmEx 8305

Без проміжної сушки

Наступний шар Через 16 годин при використанні продуктів на водній основі, таких як, наприклад, Innenlasur (5309), лак для меблів та паркету Holzlack (4208) або Vernice Legno (4209).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка Флакон з насадкою для просочення через отвори: 125 мл

Ємність бляшана: 750 мл, 2,5 л

Відтінки кольору / ступінь глянцею Стандартний колір(и):

Безбарвний

8305000200

Додаткові продукти

Innenlasur 5309

Möbel- und Parkett Holzlack 4208


Vernice Legno 4209

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці.



Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

GISCODE

HSW27



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

WurmEx (8305) містить активні біоцидні інгредієнти для захисту від синяви, дереворуйнівних грибів і надає профілактичну дію проти зараження комахами. Використовувати їх тільки в тих випадках, коли такий захист є обов'язковим або необхідним.

Не застосовувати препарат на деревині, яка буде використана в вуликах або саунах, і не для деревини з постійним контактом із землею і / або водою.

Не торкайтеся розсипаного матеріалу і не ходіть по ньому.

Під час обробки рекомендується використовувати захисні рукавички і захисні окуляри.

При попаданні у очі негайно промити водою.

При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води з милом!

Під час роботи з продуктом не вживайте їжу, не пийте і не паліть.

Уникайте вдихання пари або туману.

Забезпечте хорошу вентиляцію під час нанесення та сушіння.

Не використовуйте на деревині, яка може вступити в безпосередній контакт з харчовими продуктами, кормами та худобою.

Не використовуйте на деревині, яка може вступити в безпосередній контакт з харчовими продуктами, кормами та худобою.

Не торкайтеся оброблених поверхонь, поки вони не висохнуть.

Уникайте попадання бризок на одяг та шкіру під час нанесення. У разі потрапляння на шкіру змийте бризки продукту водою.

Не забруднюйте продукти, посуд чи поверхні, що контактують із харчовими продуктами.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com