

## ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК Base impregnate

**властивість : Antiseptik** глибокого проникнення ,водно-дисперсійна

ТУ У 20.5-39517487-001:2015

- **ПРИЗНАЧЕННЯ:** Грунтовку -антисептик глибокого проникнення застосовують для обробки нових і раніше оброблених антисептиком дерев'яних решіток і каркасів, ферм, стін та їх обшивок, настилів, парканів, огорож, інших пиляних, струганих, рублених елементів конструкцій житлового, громадського, виробничого і сільськогосподарського призначення . Антисептик не застосовуються по поверхнях, раніше покритим оліфою, фарбою, лаком, та іншими плівкоутворюючими або водовідштовхувальними матеріалами.

- **ВЛАСТИВОСТІ:** Добре проникає в деревину, перешкоджає її біопшкодженню, при цьому не погіршує міцність, здатність до склеювання та фарбування деревини, зберігає текстуру, не перешкоджає диханню деревини. Пожежобезпечний матеріал. Не має запаху. Грунтовка використовується для зовнішніх робіт.

- **ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:** Вміст вологи в хвойної деревини не повинна перевищувати 15%, в листяній-12%. Поверхню очистити від кори, пилу, бруду, покриттів та інших забруднень. Суху поверхню відшліфувати і очистити. За допомогою нітророзчинника (етилацетат, 646 розчинник) видалити воски, смоли та олії.

- **НАНЕСЕННЯ:** Грунтовку перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем в 1 шар при температурі не нижче плюс 8 ° С. Не змішувати з іншими просочення. Перед застосуванням грунтовку перемішати. **ВИТРАТИ:** не менше 250-300 г / м2 (3-4 м2 / кг).

- **ЧАС ВИСИХАННЯ :** не більше 2 годин при температурі (18-22) С.

**Важливо: Наступний шар фарби рекомендуємо наносити через 12 годин.**

В якості фінішних покриттів рекомендується використовувати FACADE LASUR або Aqua Color TM Bionic-House.

- **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** при температурі від плюс 5°C до плюс 30°C в сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла; берегти від впливу прямих сонячних променів, замерзання.

- **ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:** 2 роки в герметично закритій тарі. З питань дій по закінченню терміну зберігання продукції звертатися до підприємству-виробнику. Можливе випадання осаду.

- **СКЛАД:** вода, суміш активних цільових антисептиків, добавки.

- **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:** При нанесенні антисептика виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. При попаданні в очі і рот - ретельно промити водою. Грунтовка незаймиста. Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі. Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити і відправити на побутову звалище. Грунтовка має санітарно-емідеміологічний висновок.