

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 014

покраска деревянных входных дверей

Сфера применения: Высококачественные наружные двери

Тип древесины: Сосна

Основа: Водорастворимая

Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой.

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 150-180

Влажность древесины: 13%

Температура воздуха и основания: Не ниже +10°C

Система: Лессирующая двухкомпонентная

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1	Нанесение цветного грунта-импреганта	Облив Кисть Окунание	Pullex TIG Spezial	Защитный цветной грунт импрегант. Защищает древесину от синевы, грибков и насекомых. Класс защиты 3.	100-150
Сушка 24 часа					
2	Нанесение промежуточного покрытия	Airless Airmix	Aquawood Protor-Base L	Промежуточное покрытие в системе материалов Protor для элитных дверей. Используется с отвердителем ADLER Aqua-PUR 82220 – 7%. Время жизнеспособности смеси – 6 часов.	125-150
Сушка не менее 12 часов. Максимальное время сушки – 72 часа					
Промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 240					
3	Нанесение финишного покрытия	Airless Airmix	Aquawood Protor-Finish L	2К финишный лак. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям УФ- излучению, механическим и химическим нагрузкам. Устойчив к царапинам. Не склонен к пожелтению. Используется с отвердителем ADLER Aqua-PUR 82220 – 7%. Время жизнеспособности смеси – 1 час.	250
Сушка 12 часов					

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»

ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

Тел.: +380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com