

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Сфера применения: фасады, беседки, навесы, балконы, фахверки, дет.площадки

Основа: водорастворимая

Система: кроющая для белых и светлых оттенков

Подготовка основания: шлифование зернистостью 80-100;

Влажность древесины 12-15%

Температура воздуха и основания не ниже +10°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1.	Импregnация всех поверхностей	Кисть Окунание	Lignovit IG (53134)	Бесцветный антисептик постоянного действия. Защищает древесину от синевы, грибков и насекомых. Класс защиты 3	100-120
Сушка 3-4 часа					
2.	Грунтование всех поверхностей	Кисть Распыление	Lignovit Sperrgrund (40960)	Грунт белого цвета, изолирующий красящие компоненты древесины и смолы	100
Сушка 3-4 часа					
3.	Промежуточное покрытие всех поверхностей	Кисть Распыление	Lignovit Color (53223)	Кроющее, паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния. Сохраняет фактуру древесины	100
Сушка 3-4 часа					
Защита торцевых срезов Hirnholz-Versiegelung (55621)					
Сушка 2 часа					



Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280

4.	Финишное покрытие всех поверхностей	Кисть Распыление	Lignovit Color (53223)	Кроющее, паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния. Сохраняет фактуру древесины	100
Полное высыхание 12 часов					

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями!

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

Наши контакты

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: office@adler-ukraine.com

Web: www.adler-lacke.com.ua