

Pullex Impragnier-Grund		50208 ff
Пропитывающая грунтовка		
		
Описание продукта	Защитная пропитка на основе растворителей без ароматических углеводородов для сегмента DIY и для профессионального использования; содержит биоциды; используется для наружного применения для деревянных элементов.	
Особые свойства	Используемые вещества обеспечивают защиту согласно Австрийскому стандарту ÖNORM B 3802-2 и/или DIN 68800-3 от синей гнили (контроль согласно EN 152-1), древесного грибка (контроль согласно EN 46). Расход во время стандартного контроля: 200 г/м ² (Сертификат качества № 6/93) Активные вещества: (B, P, Iv) 0,7% Дихлофлуанид 0,6% Тебуконазол 0,05% Перметрин	
Сфера применения	Деревянные дома, навесы, балконы, стропила, деревянные заборы, окна и наружные двери и т.д. Класс опасности 2 и 3.	
Способ нанесения	Кисть, процедура погружения или нанесение покрытия методом обливания. Не распылять!	
Грунтовочный слой	1 слой x Pullex Impragnier-Grund Natur 50208 или Farblos (бесцветный) 50209 с добавлением примерно 10% Pullex Plus-Lasur 50314 ff, оттенок должен соответствовать последующему слою. Данный продукт не устойчив к внешнему воздействию без чистового покрытия!	
Финишное покрытие	2 слоя x цветное покрытие Pullex Plus-Lasur 50314 ff, без разбавления, (см. Технический паспорт). Время промежуточной сушки около 12 часов.	
Разведение:	ADLER Adlerol без ароматического содержания 80301; продукт поставляется готовым к применению.	
Температура применения и объекта	Не ниже + 5 °C	
Время высыхания (при температуре 20 °C)	Можно нанести следующий слой кистью примерно через 12 часов.	
Рабочий инструмент	Сразу же после использования нужно почистить средством ADLER Adlerol aromatenfrei 80301	

12-10 (взамен 06-10) ZKL 5012

p.t.o

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта

Удельный расход (на один слой):	8-12 м ² /л				
Ёмкость	750 мл, 2,5 л, 5 л, 20 л, 200 л				
Срок годности	Минимум 5 лет в оригинальной упаковке Мы рекомендуем переливать содержимое открытых контейнеров в небольшие контейнеры, чтобы предотвратить образование желе или пленки.				
Оттенки:	<table> <tr> <td>Natur</td> <td>50208</td> </tr> <tr> <td>Farblos</td> <td>50209</td> </tr> </table> <p>Pullex Impragnier-Grund специальных цветов на рынке имеется в виде следующих продуктов: Pullex Renovier-Grund – беж и W20 50236 ff (см. техническое описание) Pullex Silverwood 50500 ff (см. техническое описание)</p>	Natur	50208	Farblos	50209
Natur	50208				
Farblos	50209				
Информация по безопасности	<p>Следует выполнять рекомендации по использованию консервантов для защиты древесины и предписания соответствующего паспорта безопасности!</p> <p>Тряпки, смоченные в продуктах закрепления окислением, могут самопроизвольно загореться! Вывешивайте мокрые тряпки на открытом воздухе для просушки. Необходимо хранить их в закрытых металлических контейнерах или под водой.</p> <p>Древесину, пропитанную Pullex Impragnier-Grund 50208 ff, нужно хранить на непроницаемой и твердой поверхности, чтобы избежать попадания продукта в землю. Случайно пролитый продукт нужно собрать для переработки или утилизации.</p> <p>Pullex Impragnier-Grund содержат биоцидные добавки для защиты от древесного грибка и насекомых. Следовательно, в отдельных случаях, если обязательна или необходима защита древесины, нужно использовать только их. Нельзя использовать на больших поверхностях в помещениях и, ни в коем случае, в жилых помещениях или спальнях. Консерванты для защиты древесины непригодны для применения в местах, в которых производятся, хранятся или продаются продукты питания или корма.</p> <p>Нельзя использовать на пасаках в ульях или в саунах, а также нельзя использовать для защиты древесины, которая находится в продолжительном контакте с землей и/или водой.</p>				