



HOLZNER[®]
GOOD FOR WOOD





HOLZTONE INSIDE

для **ВНУТРІШНЬОГО** ВИКОРИСТАННЯ

Тонування для **твердих** порід деревини:
- дуб
- ясен

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСИХАННЯ
- наступний шар 1 год
- повне висихання 24 год

I етап
II етап



HOLZTONE OUTSIDE

для **ВНУТРІШНЬОГО** ТА **ЗОВНІШНЬОГО** ВИКОРИСТАННЯ

Тонування для **м'яких** порід деревини:
- липа
- сосна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСИХАННЯ
- наступний шар 1 год
- повне висихання 24 год



PARQUET PRIMER

Грунт акриловий на водній основі для дерева

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати
8-12 м²/л (нанесення валиком)
14-20 м²/л (нанесення шпателем)

Інструмент
валик, щітка

Упаковка
5л

ВИСИХАННЯ

- при нанесенні валиком 1-2 год
- при нанесенні шпателем 30 хв

СЕРІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ



PARQUET ECO

Лак акрил-поліуретановий на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ

MAT SAMI-MAT GLOSSY

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати
8-12 м²/л

Інструмент
валик, щітка

Упаковка
5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 80 хв
- нанесення наступного шару 4-6 год
- повне висихання 7 дб

РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ



СЕРІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ



PARQUET PRO

Лак акрил-поліуретановий на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ

MAT SAMI-MAT GLOSSY

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати
8-12 м²/л

Інструмент
валик, щітка

Упаковка
5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 80 хв
- нанесення наступного шару 4-6 год
- повне висихання 7 дб

РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ



СЕРІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ



PARQUET PRO+

Лак поліуретановий на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ

MAT SAMI-MAT GLOSSY

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати
8-12 м²/л

Інструмент
валик, щітка

Упаковка
5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 80 хв
- нанесення наступного шару 4-6 год
- повне висихання 7 дб

РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ



СЕРІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ

СЕРІЯ ДЛЯ СКІДІВ



PARQUET PRO 2K

Лак поліуретановий двокомпонентний на водній основі. Компонент А

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ

MAT SAMI-MAT GLOSSY

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати
8-12 м²/л

Інструмент
валик, щітка

Упаковка
5,5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 80 хв
- нанесення наступного шару 3-5 год
- повне висихання 5 дб

РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ



СЕРІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ

СЕРІЯ ДЛЯ СКІДІВ

СЕРІЯ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ



PARQUET 2K ULTRA

Лак поліуретановий двокомпонентний на водній основі. Компонент А

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 8-12 м²/л

Інструмент валик, щітка

Упаковка 5,5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-4 год
- повне висихання 5 діб

РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ



2K ULTRA SPORT

Лак поліуретановий двокомпонентний на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 8-12 м²/л


Інструмент валик, щітка

Упаковка 5,5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-4 год
- повне висихання 5 діб

РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ



СЕРІЯ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ



AQUA PROTECT+

Грунт-гідрофобізатор на водній основі для мінеральних поверхонь

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБОЛИВОСТІ

- засіб значно підвищує водостійкість поверхні
- містить природні компоненти
- підвищує атмосферостійкість
- надає ефект мокрого каменю
- не впливає та паропроникність
- не утворює плівку
- зменшує тенденцію до забруднення
- не містить шкідливих речовин

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 100-200 гр/м²

Інструмент валик, щітка

Упаковка 1л, 5л

ВИСИХАННЯ

- повне висихання 24 год

СЕРІЯ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ



STONE IMPREGNATOR

Засіб для просочення каменю та мінеральних поверхонь

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБОЛИВОСТІ

- засіб значно підвищує водостійкість поверхні
- містить природні компоненти
- підвищує атмосферостійкість
- надає ефект мокрого каменю
- не впливає та паропроникність
- не утворює плівку
- зменшує тенденцію до забруднення
- не містить шкідливих речовин

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 100-200 гр/м²

Інструмент валик, щітка

Упаковка 1л, 5л

ВИСИХАННЯ

- вповне висихання 4-6 год

СЕРІЯ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

СЕРІЯ ДЛЯ МЕБЛІВ ТА ДЕКОРУ



PANEL&DECOR

Лак панельний на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- захист декоративних панелей та штукатурки
- покриття для цегли та бетону на стінах та стелі
- швидке висихання
- екологічний продукт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 10-12 м²/л

Упаковка 0,8л, 2,5л, 5л

Інструмент щітка, валик фарбопулт

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-3 год
- повне висихання 7 діб

СЕРІЯ ДЛЯ ДЕКОРУ ТА МЕБЛІВ



FURNITURE PRO

Лак акриловий на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- покриття для меблів та декору
- стійкість до дії побутових рідин
- підкреслює структуру деревини
- не має запаху
- швидке висихання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 10-12 м²/л

Упаковка 0,8л, 2,5л, 5л

Інструмент щітка, валик фарбопулт

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-3 год
- повне висихання 7 діб

СЕРІЯ ДЛЯ ДЕКОРУ ТА МЕБЛІВ



FURNITURE PRO+

Лак поліуретановий на водній основі

РІВЕНЬ ГЛЯНЦЮ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- покриття для дерев'яних стільниць
- для ресторанів та комерції
- стійкість до подряпин
- твердість, як у двокомпонентних системах
- підкреслює структуру деревини

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 8-12 м²/л

Упаковка 0,8л, 2,5л, 5л

Інструмент щітка, валик фарбопулт

ВИСИХАННЯ

- від пилу 80 хв
- нанесення наступного шару 4-6 год
- повне висихання 7 діб

СЕРІЯ ДЛЯ ДЕКОРУ ТА МЕБЛІВ



FURNITURE NATURAL OIL

Інноваційне натуральне масло для дерев'яних підлогових покриттів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 15-60 гр/м²

Інструмент шпатель, щітка, пап, бавовняна тканина

Упаковка 0,5л, 1л, 2,8л

ВИСИХАННЯ

- легке навантаження 24-48 год
- повна полімеризація покриття становить 7-10 днів

СЕРІЯ ДЛЯ ДЕКОРУ ТА МЕБЛІВ



СЕРІЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ДЕКОРУ

AQUA PRIMER

Грунт-антисептик на водній основі

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- швидко сохне
- без запаху
- захищає від плісняви та гниття
- можливе тонування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 12-16 м²/л

Інструмент щітка, валик, фарбопулт

Упаковка 0,8л 2,5л 5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-3 год



СЕРІЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ДЕКОРУ

AQUA LASUR PRO

Лазур акрилова на водній основі

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- подвійний УФ фільтр
- надійний захист від атмосферного впливу
- перешкоджає розвитку грибів та плісняви
- зберігає колір та структуру деревини
- для фасадів, вікон, дверей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 10-12 м²/л

Упаковка 0,8л 2,5л 5л

Інструмент щітка

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-4 год
- повне висихання 7 діб



СЕРІЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ДЕКОРУ

AQUA TOP COLOR

Захисне покриття на водній основі для виробів з дерева

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- захищає від атмосферних чинників
- захист від синяви і мікроорганізмів
- відштовхує бруд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 8-10 м²/л

Інструмент щітка, фарбопулт

Упаковка 0,8л 2,5л 5л

ВИСИХАННЯ

- від пилу 60 хв
- нанесення наступного шару 2-4 год
- повне висихання 7 діб



СЕРІЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ДЕКОРУ

TERRACE NATURAL OIL

Масло на основі натуральних компонентів для зовнішнього застосування

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- зберігає та підкреслює природну текстуру
- на основі натуральних компонентів
- глибоко проникає в структуру деревини
- еластичне, не відшаровується та не розтріскується

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати 15-60 гр/м²

Упаковка 0,5л 1л 2,8л

Інструмент шпатель, щітка, пад, бавовняна тканина

ВИСИХАННЯ

- легке навітаження 24-48 год
- повна полімеризація покриття 7-10 днів

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

М.ЛЬВІВ

ОФІС-СКЛАД

АДРЕСА: ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60, М. ЛЬВІВ 79074

ТЕЛЕФОН: +38 (050) 576-92-07

+38 (097) 986-29-29

М. КИЇВ

ГОЛОВНИЙ ОФІС ТА ФАБРИКА

АДРЕСА: 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ, 46

ТЕЛЕФОН: +38 (044) 573-22-24

+38 (066) 905-10-41

+38 (063) 678-30-88 (ГОЛ. ТЕХНОЛОГ)

EMAIL: INFO@HOLZNER.COM.UA

СПІВПРАЦЯ

ТЕЛЕФОН: +38 (097) 986-29-29

+38 (050) 576-92-07

+38 (063) 678-30-88 (ГОЛ. ТЕХНОЛОГ)



WebCite:
WWW.HOLZNER.COM.UA



Instagram:
HOLZNER.UKRAINE



Facebook:
HOLZNER.COM.UA