

Опис продукту. «HOLZNER Parquet Primer» – однокомпонентний ґрунт на водній основі, без запаху, створений на базі акрилової дисперсії. Призначений для покриття паркету та підлог з деревини перед нанесенням лаку на водній основі. Швидко висихає, легко наноситься, має високий вміст твердих речовин, знижує ризик бокового склеювання планок паркету. Підходить для всіх лаків на водній основі ТМ «HOLZNER». Parquet Primer являється універсальним ґрунтом, його можна використовувати для всіх видів паркету.

Склад: акрилові дисперсії на водній основі, функціональні добавки.

Продукт готовий до використання та не потребує розведення!

Витрата: 8-10 м²/л (нанесення валиком), 14-16 м²/л (нанесення аплікатором).

Інструменти: валик, щітка, аплікатор, фарбопульт.

Важливо! Перед нанесенням смінь з ґрунтом необхідно добре збовтати. Під час нанесення температура ґрунту має становити 20-25°C, температура підлоги має бути 15-25°C. Після покриття паркету ґрунтом на водній основі не можна наносити лакове покриття на основі розчинника. Рекомендується перевірити відповідність продукту до ваших вимог на невеликій ділянці підлоги.

Час висихання: При нанесенні валиком час висихання становить 1-2 год. При нанесенні шпателем – 30 хв. У разі використання шпателя рекомендується наносити два шари «HOLZNER Parquet Primer».

Інструкція з використання. Для нових, частково покритих або зношених поверхонь: перш ніж приступити до роботи, поверхню необхідно очистити від бруду, видалити всі старі шари покриття та відшліфувати поверхню до деревини. Для кінцевого шліфування використовуйте папір із зерном 120-150. Очистіть поверхню від пилу і протріть вологою тканиною. Нанесіть на підготовлену поверхню ґрунт HOLZNER Parquet Primer. Покрийте поверхню лаком на водній основі ТМ «HOLZNER» за допомогою валика. Після висихання першого шару лаку необхідно злегка відшліфувати покриття кругом/папером із зерном 150. Ретельно очистіть поверхню від пилу. Нанесіть другий шар лаку ТМ «HOLZNER» за допомогою валика. Не слід наносити більш ніж 2 шари в день (1 шар ґрунту і 1 шар лаку або 2 шари лаку).

Очистка інструментів: водою, відразу після закінчення робіт.

Умови та термін зберігання: 12 місяців в закритій тарі з дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Не допускати замерзання продукту.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру чи одяг. Звернутися до лікаря у випадку поганого самопочуття.

Виробник: ТОВ «Компанія СОФІ», вул. Червоноткацька, 44, м. Київ, 02094.

Тел.: +38 (044) 573-22-14

Країна виробництва: Україна

Країна походження сировини: Німеччина

ДСТУ Б В.2.7-233:2010


Маса нетто:

5.060 kg (кг) ±2%

Об'єм: 5 L (л)



Дата
виготовлення:



holzner.com.ua