



ITALIANO

ADECON E/3 R

ADESIVO UNIVERSALE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo universale in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.



ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con il nostro PRIMER K31, il quale favorisce una perfetta adesione del collante (vedi scheda tecnica). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.

APPLICAZIONE

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Stendere il collante sul sottofondo con apposita spatola a dentatura larga n°6 lavorandolo in modo da incorporare l'eventuale polverosità residua. L'applicazione del collante va eseguita in piccole zone onde evitare la formazione della pellicola superficiale prima della posa del legno. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (non usare l'ADECON E/3 R su massetti ad essiccazione rapida o anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.



ADESIV s.r.l. - Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 - Sede legale: Via S. Patrizio, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - Sito: www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO - 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

NOTE

Non usare l'ADECON E/3 R per la posa di parquet prefiniti. Per la posa di lamparquet o listoncini evitare l'incollaggio sui fianchi. Non usare l'ADECON E/3 R su massetti ad essiccazione rapida o anidrite (usare il collante bicomponente PELPREN PL6, previo trattamento con PRIMER PA400).



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE(a C.N.):

Aspetto:	Pastoso
Viscosità (@20°C; Brookfield):	95000 - 105000
Secco (%):	60 - 70
Resa (g/m ²):	800 - 1000 max
Tempo di lavorabilità (minuti)	15 - 20
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Pedonabilità (giorni):	3 - 4 (in base alla temperatura ambiente)
Levigatura (giorni):	15 - 20 (in base alla temperatura ambiente)
Applicazione/Attrezzi:	spatola a denti larghi n°6
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): <i>temperatura compresa fra +5°C e +25°C</i>	6
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	Secchie da 25 kg
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Non usare con parquet prefiniti Non incollare i fianchi delle tavolette Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione

NOTE

ADESIV s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.



ADESIV s.r.l. - Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 - Sede legale: Via S. Patrizio, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - Sito: www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO - 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.