




ADLER Innenlasur UV 100

30800

Лессирующая краска для внутренних работ



Описание продукта	Краска для создания натурального эффекта во внутренних помещениях. Водорастворимая, воздухопроницаемая лессирующая краска для древесины, превосходная устойчивость к пожелтению. Прозрачное матовое исполнение без блеска сохраняет естественный облик древесины.
Особые свойства	Продукт содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение и стабилизирующие лигнин (компонент древесины). За счет этого естественный облик древесины сохраняется гораздо дольше, чем в случае использования обычных бесцветных лессирующих красок.
Сфера применения	Для обработки стропильных ферм, элементов обшивки стен и потолков. Не подходит для обработки лиственной древесины насыщенных цветов (меранти, красного дерева и т.д.)
Способ нанесения	Окрашивание кистью
Подготовка основания	Содержание влаги в древесине 12-15%. Строганная или ошлифованная древесина.
Структура покрытия	2 x Innenlasur UV 100 30800. При необходимости легкая промежуточная шлифовка абразивным волокном.
Разбавление	Продукт поставляется в консистенции, готовой к употреблению.
Температура применения и объекта	Не менее +10 °C. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.
Время высыхания (при 20 °C)	Высыхание от прилипания пыли – около 30 минут, шлифовка – около 60 минут, последующая лакировка – около 60 минут
Чистка инструмента и оборудования	После работы сразу же очистить водой.
Удельный расход (на каждый слой)	10-12 м ² /л
Упаковка	750мл, 3л
Условия хранения	В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания
Срок годности	Не менее 1 года в закрытых оригинальных емкостях. Хранить в прохладном месте, не допускать замерзания.
Оттенки	UV 100 бесцветный, колеруемый 30800

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

ADLER Innenlasur UV 100**30800****Лессирующая краска для внутренних работ**

Информация по безопасности Соблюдать указания паспорта по безопасности!

11-10 (вместо 01-09) ZKL 5310

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

ООО «Хольцбаухеми», 04074, Украина, г. Киев, ул. Луговая, 9 Тел.: +380 44 390-29-38, e-mail: holzbauchemi@gmail.com