

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНУТРЕННЕЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

**Сфера применения:** стены, перекрытия из древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах

**Основа:** водорастворимая

**Система:** кроющая шелковисто-матовая

**Подготовка основания:** шлифование зернистостью 100-180;

Влажность древесины 12-15%

Температура воздуха и основания не ниже +10°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1.	Первый слой	Кисть Распыление	<b>Lignovit Color (53223)</b>	Кроющее, паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния. Сохраняет фактуру древесины	100
Сушка 3-4 часа					
<b>Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280</b>					
2.	Финишное покрытие	Кисть Распыление	<b>Lignovit Color (53223)</b>	Кроющее, паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния. Сохраняет фактуру древесины	100
Полное высыхание 12 часов					

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями!

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.



Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

#### **Наши контакты**

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

Web: [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua)