



## Lignovit Protect-Finish

### 53291 ff

Покрытие для древесины



#### Описание продукта

Водорастворимый бесцветный кроющий лак для древесины на основе акрилатной и полиуретановой дисперсий для промышленного и профессионального применения. Очень устойчив к УФ-излучению, обладает превосходной защитой от влаги с длительным водоотталкивающим эффектом. Покрытие защищено от поражения плесневым грибом и синевой.

#### Особые свойства

В сочетании с защитной грунтовкой Lignovit Protect-Grund 53290 можно добиться максимальной на данный момент стабилизации натурального рисунка нелакированной древесины хвойных пород. Существенно снижается естественное пожелтение древесины. Однако в долгосрочной перспективе без надлежащего ухода воспрепятствовать естественному старению древесины.

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов. Продукт очень прост в переработке при вакуумном нанесении, высокая стойкость к слипанию.

#### Сфера применения

Для интерьерных и экстерьерных элементов из древесины хвойных пород, не требующих размерной точности, например, профильных досок, деревянных обшивок или балконных элементов. Продукт не пригоден для цветных лиственных пород древесины типа меранти, красного дерева и т.п. Обработка высокосмолистой сибирской лиственницы может привести к сокращению срока службы покрытия. Не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами.

Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.

#### Способ нанесения

Вакуумное нанесение, кистью, машина для окрашивания досок.

#### Подготовка основания

Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина.

#### Структура покрытия

**Вакуумное нанесение:** 1x Lignovit Protect-Grund 53290; расход в зависимости от породы древесины около 100 г/м<sup>2</sup>.

**Нанесение кистью:** 1 x без зазора и равномерно Lignovit Protect-Grund 53290 2 x Lignovit Protect-Finish 53291 .

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

**Lignovit Protect-Finish****53291 ff****Покрытие для древесины**

<b>Температура переработки и объекта</b>	Не ниже + 10 °С.  Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).
<b>Разведение</b>	При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готовом к применению виде.
<b>Время высыхания (при 20 °С)</b>	От прилипания пыли спустя приблизительно 30 минут Пригодность к шлифованию спустя приблизительно 3-4 ч Пригодность к лакировке спустя приблизительно 3-4 ч Полное высыхание спустя приблизительно 12 ч
<b>Удельный расход (на каждый слой)</b>	Расход приблизительно 10 м <sup>2</sup> /л или около 100-120 г/м <sup>2</sup> на нанесение.
<b>Упаковка</b>	4 л, 18 л
<b>Срок годности</b>	Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.
<b>Оттенки</b>	Бесцветный
<b>Информация по безопасности</b>	Соблюдать требования паспорта безопасности!

02-10 (замещает 07-09)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.