

**Опис продукту.** «HOLZNER Parquet ECO» Semi-Matt – однокомпонентний фінішний лак на водній основі, без запаху, створений на базі акрил-поліуретанової дисперсії. Призначений для поверхневого покриття паркету та підлоги з деревини в житлових приміщеннях. Також можна використовувати для покриття меблів, сходів, декоративних елементів та інших дерев'яних поверхонь в приміщенні. Завдяки використанню у складі полімеру з інноваційною технологією, HOLZNER Parquet ECO володіє високою стійкістю до механічного впливу та дії побутових хімічних речовин. Використовувати у поєднанні з ґрунтом або наносити безпосередньо на дерев'яну поверхню.

**Склад:** Акрилові та поліуретанові дисперсії на водній основі, віск, функціональні добавки.

**Продукт готовий до використання та не потребує розведення!**

**Витрата:** 8-12 м<sup>2</sup>/л

**Інструменти для нанесення:** валик, щітка, аплікатор, фарбопулт.

**Важливо!** Перед нанесенням ємність з лаком необхідно добре збовтати. Під час нанесення температура лаку має становити 20-25°C, температура підлоги має бути 15-25°C. Після покриття паркету лаком на водній основі не можна наносити лакове покриття на основі розчинника. Рекомендується перевірити відповідність продукту до ваших вимог на невеликій ділянці підлоги.

**Час висихання:** Наносити наступний шар лаку через 4-6 годин (t 20°C, 65% вологість). Проміжне шліфування мінімум через 8-12 годин. Легке навантаження через 24 години (ставити на поверхню меблі). Повне навантаження через 7 днів (стелити килими або інші покриття).

**Інструкція з використання. Для нових, частково покритих або зношених поверхонь:** перш ніж приступити до роботи, поверхню необхідно очистити від бруду, видалити всі старі шари покриття та відшліфувати поверхню до деревини. Для кінцевого шліфування використовуйте папір із зерном 120-150. Очистіть поверхню від пилу і протріть вологою тканиною. При необхідності нанесіть на підготовлену поверхню ґрунт HOLZNER Parquet Primer. Після висихання першого шару необхідно злегка відшліфувати покриття кругом/папером із зерном 120-150. Ретельно очистіть поверхню від пилу. Нанесіть HOLZNER Parquet ECO за допомогою валика. Не слід наносити більш ніж 2 шари в день (1 шар ґрунту і 1 шар лаку або 2 шари лаку).

**Очистка інструментів:** водою, відразу після закінчення робіт.

**Умови та термін зберігання:** 12 місяців з дати виробництва в закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Не допускати замерзання продукту.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру чи одяг. Звернутися до лікаря у випадку поганого самопочуття.

**Виробник:** ТОВ «Компанія СОФІ», вул. Червоноткацька, 44, м. Київ, 02094.

Тел.: +38 (044) 573-22-14

**Країна виробництва:** Україна

**Країна походження сировини:** Німеччина

ТУ У 20.3-36346548-004:2019

Дата  
виготовлення:

**Маса нетто:**

5.080 kg (кг) ±2%

**Об'єм:** 5 L (л)



holzner.com.ua