



1L | 3.785L

INVISIBLE

Фінішне покриття на водній основі

Invisible – це новий модифікований гібридний продукт з високою стійкістю, який зберігає природній вигляд деревини і не жовтить. Використовувати для житлових та комерційних поверхонь. Продукт має матовий ефект - ступінь блиску 2%. Містить керамічну добавку, яка значно продовжує термін експлуатації матеріалу. Крім того це натуральний продукт з низьким рівнем VOC, який немає запаху. Всі компоненти біорозчинні. Ідеально підходить для сучасних інтер'єрів. Також можна використовувати як фініш для збереження амбарних і вінтажних декоративних ефектів.



Склад:
Гібридний



Фізико-хімічні властивості:
 Зовнішній вигляд: В'язка рідина
 Колір: Білий
 Запах: Помірний
 Розчинник: вода
 Густина: 1000 (H₂O = 1 @ 20 °C)
 В'язкість: 13-14 сек, чашка Форда №4
 Твердість 28-32 Sward Rocker за 1 місяць



Особливості:
 Швидке висихання
 Глибокий мат
 Висока твердість
 Ідеально зберігає природній колір деревини



Підготовка:
 Для забезпечення адгезії, фінішне зерно шліфовки повинно становити P120-180, також враховуйте що для максимального результату не рекомендується застосовувати орбітальні шліфувальні машини і порушувати рекомендований крок зерна.
 Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню.
 Температура повітря має становити від +18 °C, до +25 °C, а відносна вологість - від 55 до 70%.



Використання:
 Ретельно розмішайте до і під час використання. Наносити валиком з мікрофібри (рекомендований ворс 7-9 мм). Також можна наносити розпиленням. Для надійного результату рекомендується наносити 3 шари. Проміжну шліфовку проводимо після першого шару (зерно P180 -240).

**Час висихання:**

1-2 години між шарами, висихання залежить від товщини нанесеного шару, температури в приміщенні та вентиляції. Завдяки більш високій температурі та хорошій вентиляції час висихання скорочується.

**Витрата:**

10-15 м²/л на один шар (залежно від деревини та її поверхні).

**Догляд:**

Щотижневе прибирання за допомогою пилососа або миючого засобу «Wax&Clean», «Cleaner».

Увага: до повної полімеризації Invisible потрібно 20 днів. В цей період не використовуйте для прибирання воду та інші засоби по догляду.

**Зберігання:**

Термін придатності: до 5-х років в добре закритій оригінальній упаковці.

**Важливо:**

Добре перемішайте продукт до і під час використання. Поверхня повинна бути сухою, без пилу і жиру (всі сліди старої фарби або попереднього масла повинні бути повністю видалені). Мінімальна температура нанесення: 16°C. Вологість 55-75%. Колір на взірці та покритій поверхні може відрізнитись (шліфовка, колір деревини, інтенсивність втирання), тому рекомендуємо робити пробну викраску.

УВАГА:

Засіб НЕ можна розводити! Полотна, насичені олією, можуть мимовільно горіти. Після використання їх потрібно замочити водою перед утилізацією.

Рекомендуємо, завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату.

Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація надається в результаті багаторічного досвіду. У цьому продукті було проведено широкі випробування.