

Технічний опис

Лак акриловий для зовнішніх робіт Bionic-House Facade varnish

Акриловий лак для індустриальних покриттів та побутового використання.

Лак поєднує в собі надзвичайно високу атмосферостійкість та прекрасний зовнішній вигляд. Швидкий набір захисних характеристик при висиханні, висока прозорість та еластичність плівки, відмінна стійкість до злипання у поєднанні зі стійкістю до побіління під дією води робить цей продукт повноцінною заміною покриттям на основі органічних розчинників. Лак висихає як при кімнатній так і при підвищеній температурі.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Не містить ЛОС
- Висока стійкість до злипання
- Швидкий набір основних властивостей
- Довговічність покриття під дією атмосферних факторів (води, солі, граду тощо)
- Висока стійкість до дії УФ-випромінювання – пожовтіння та вигорання покриття
- Швидке висихання при кімнатній та підвищеній температурі
- Висока прозорість плівки
- Можливість кольорування в кольори палітри Bionic-House для водних продуктів

Склад

Водорозчинна композиція на основі акрилової самозмішуваної дисперсії зі стабілізуючими добавками

Фізична стан

Рідина білого кольору. Після висихання утворює прозору, водостійку та еластичну плівку.

Умови зберігання та термін придатності

Зберігати при температурі не нижче +5°C, уникаючи попадання прямих сонячних променів. Термін зберігання 12 місяців в оригінальній упаковці.

Фізичні властивості

Зовнішній вигляд плівки	Прозора, без включень
В'язкість при 25°C (Брукфільд)	~ 200-500 мПа•с
pH	~ 8-9
Сухий залишок	~ 31-35 %
Витрата	~ 8-10 м2/л

Застосування

Застосовується в якості захисного покриття для столярних виробів, садових меблів, зовнішніх дерев'яних панелей та інших виробів з дерева. Рекомендований для зовнішніх робіт.

Лак може використовуватися на аплікаційних лініях швидкої сушки, а також при кімнатній температурі.

Перед застосуванням лак необхідно ретельно перемішати. Поверхня має бути очищена від пилу і бруду. Роботи проводити при температурі від +10°C до + 35°C і відносній вологості 50-70%.