Техническое описание

Панельного лака Bionic-House Varnish panel

Производитель	Bionic-House
Страна производитель	Украина
Вид лака	Акриловый
Степень блеска	Глянцевый, матовый, полуматовый

Технические характеристики

Количество компонентов	Однокомпонентная
Расход (на 1 слой), гр/кв.м	1 литр на 8-10м^2
Фасовка	0,8л, 2,5л, 10л
Температура эксплуатации, °С	+5 ... +30
Срок хранения, месяцев	24
Время высыхания (до степени, при 20 °С), час	• сухая от пыли через 2 часа • на "отлип" – через 4 часа
Назначение	Для любой древесины
Состав	Лак на водной основе, без запаха
Вид работ	Внутреннее

Описание продукта

Водорастворимый лак для внутренних работ, на основе акриловой дисперсии для обработки деревянных конструкций.

Особые свойства

Лак на водной основе, без запаха. Обладает влагостойкостью, грязеотталкивающим свойством, не образует капель и подтеков, эластичный, наноситься без видимых переходов. Быстро сохнет и набирает твердость, легко шлифуется. Высокая стойкость к царапанью, водо- и химстойкость. Хорошая прозрачность.

Сфера применения

Применяется для защитной отделки деревянных, панельных, из бруса и других поверхностей (ДСП, ДВП, МДФ), которые не поддаются интенсивным механическим нагрузкам. Имеет умеренную стойкость к воздействию воды и моющих средств . Избегать контакта с веществами на основе органических растворителей. Колеруется в цвета палитры для лаков на водной основе Bionic-House. Для внутренних работ.

Способ нанесения

При хранении продукта возможно расслоение, что не ухудшает его качество. Перед применением тщательно перемешать в течении 5-10 мин. Наносить кистью для акриловых составов равномерными движениями с втиранием в основание. При нанесении методом распыления, а также для облегчения нанесения, средство можно разбавить водой до 5%.

Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности рекомендуется использовать лак одной партии.

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи и пыли, жира и масла. Влажность древесины не должна превышать у хвойных пород 13-15%, у лиственных 10-12%.

Структура покрытия

Бесцветное, пленочное, паропроницаемое, водоотталкивающее.

Атмосферные характеристики применения

Минимальная температура +5°С для объекта и влажность воздуха не более 80% - во время нанесения и высыхания. Высокая влажность воздуха и/или низкая температура замедляют процесс сушки. Высокая температура соответственно - ускоряет высыхание.

Рабочий инструмент

Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством (мыло, стиральный порошок).

Время высыхания (при температуре в 20°С и относительной влажности 65%)

Высыхание поверхности после вскрытия лака: сухая от пыли через 2 часа, на "отлип" – через 4 часа, нанесение второго слоя через 6-8 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.

Расход лака

Расход на один слой - 1 литр на 8-10м^2 (100-120 г. на 1м^2).

Состав

Водорастворимая композиция на основе акрил-стирольного полимера, со стабилизирующими добавками.

Содержание ЛОС

ЕС-ПДК для продукта (кат. A/e): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит максимум 30 г/л ЛОС.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Колеровка

Согласно цветовой палитре Bionic-House для продуктов на водной основе.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать замерзания.

Во время нанесения и в процессе высыхания обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой.

Не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность грунта.