

Опис продукту. «HOLZNER Parquet PRO» Semi-Matt – універсальний однокомпонентний лак на водній основі для паркету і підлогових покриттів з деревини. Рекомендується для використання в приміщеннях з середнім та високим рівнем навантаження. Надає естетичний вигляд, оскільки підкреслює текстуру та має слабо виражений ефект «підпалювання» деревини. Володіє високою стійкістю від механічних пошкоджень та до дії побутових хімічних речовин. Використання у складі мікровоску забезпечує підвищену стійкість до слідів від підосви взуття. Ідеально підходить як для нових так і для відновлення раніше пофарбованих покриттів. Використовувати у поєднанні з ґрунтом або наносити безпосередньо на дерев'яну поверхню.

Склад: акрилові та поліуретанові дисперсії на водній основі, віск, функціональні добавки.

Продукт готовий до використання та не потребує розведення!

Витрата: 8-12 м²/л

Інструменти для нанесення: валик, щітка, аплікатор, фарбопульт.

Важливо! Перед нанесенням ємність з лаком необхідно добре збовтати. Під час нанесення температура лаку має становити 20-25°C, температура підлоги має бути 15-25°C. Після покриття паркету лаком на водній основі не можна наносити лакове покриття на основі розчинника. Рекомендується перевірити відповідність продукту до ваших вимог на невеликій ділянці підлоги.

Час висихання: Наносити наступний шар лаку через 4-6 годин (t 20°C, 65% вологість). Проміжне шліфування мінімум через 8-12 годин. Легке навантаження через 24 години (ставити на поверхню меблі). Повне навантаження через 7 днів (стелити килими або інші покриття).

Інструкція з використання. Для нових, частково покритих або зношених поверхонь: перш ніж приступити до роботи, поверхню необхідно очистити від бруду, видалити всі старі шари покриття та відшліфувати поверхню до деревини. Для кінцевого шліфування використовуйте папір із зерном 120-150. Очистіть поверхню від пилу і протріть вологою тканиною. При необхідності нанесіть на підготовлену поверхню ґрунт HOLZNER Parquet Primer. Після висихання першого шару необхідно злегка відшліфувати покриття кругом/папером із зерном 120-150. Ретельно очистіть поверхню від пилу. Нанесіть HOLZNER Parquet PRO за допомогою валика. Не слід наносити більш ніж 2 шари в день (1 шар ґрунту і 1 шар лаку або 2 шари лаку).

Очистка інструментів: водою, відразу після закінчення робіт.

Умови та термін зберігання: 12 місяців з дати виробництва в закритій тарі при температурі від +5 °C до +30 °C. Не допускати замерзання продукту.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру чи одяг. Звернутися до лікаря у випадку поганого самопочуття.

Виробник: ТОВ «Компанія СОФІ», вул. Червоноткацька, 44, м. Київ, 02094.

Тел.: +38 (044) 573-22-14

Країна виробництва: Україна

Країна походження сировини: Німеччина

ТУ У 20.3-36346548-004:2019

Дата

виготовлення:

Маса нетто:

5.080 kg (кг) ±1%

Об'єм: 5 L (л)



holzner.com.ua