

## Lignovit Platin

53293 ff

### Лазурь

Разводимая в воде тонкослойная лазурь для древесины оттенка «металлик» небытового назначения.

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

##### Общая информация

Растворимая в воде тонкослойная лазурь для древесины небытового назначения. Благодаря специальным пигментам в составе позволяет получить потрясающий металлический оттенок с эффектом мерцания. Высокая атмосферостойкость, равномерный распад при испытании на погодостойчивость.

##### Особые свойства и контрольные нормы

- Покрытие защищено от поражения грибком синевы древесины и плесневым грибком.
- Превосходная стойкость за счёт отражения УФ-лучей.
- Прекрасно наносится вакуумным прессом, обладает высокой устойчивостью к слипанию.
- Особенно подходит для ошкуренной, колотой или распиленной древесины.
- Французское постановление DEVL1104875A о маркировке строительных покрытий на предмет испускания ими летучих отравляющих веществ: A+



##### Сфера применения



- Для деформирующихся или частично деформирующихся деревянных строительных изделий снаружи и внутри зданий, таких как профиль или балконные элементы.


#### ОБРАБОТКА

##### Указания по обработке



- Перед применением продукт перемешать. Однако при перемешивании избегать попадания воздуха.
- Требуемая температура продукта, объекта и помещения не менее +10 °С.

##### Техника нанесения



Метод нанесения	Нанесение кистью	Нанесение с помощью вакуумного пресса
Укрывистость за 1 нанесение (г/м <sup>2</sup> )	50–60	90–120

#### Продукт готов к обработке.

Форма, структура основания и влажность древесины влияют на качество обработки / укрывистость. Расход материала можно точно установить только с помощью предварительного нанесения пробного слоя.

**Время высыхания**

(при 23 °С и отн. влажн. 50 %.)



Высохший «от пыли» (ISO 1517)	прибл. через 30 мин.
Готовый к шлифовке	прибл. через 3–4 часа
Готовый к нанесению верхнего слоя лака	прибл. через 3–4 часа
Просушенный	прибл. через 12 часов

Указанные числа являются ориентировочными. Скорость высыхания зависит от сорта древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (слишком быстрое подсыхание).

**Чистка рабочих инструментов**

Чистка водой сразу после использования.

Присохшие остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

**ОСНОВАНИЕ**

**Вид основания** Годен для строганной, отшлифованной или распиленной древесины.

**Структура основания** Основание должно быть сухим, чистым, годным для нанесения покрытия, обезжиренным, незагрязнённым воском и древесной пылью.

**Влажность древесины** (12–15) %

**ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СЛОЁВ**

**Грунтование** Для защиты от грибка синевы, от разрушающих древесину грибков и поражения насекомыми нанести 1 слой пропитки Lignovit Imprägnier-Grund 53134

**Промежуточная шлифовка** Мелкая шлифовка шкуркой зернистостью 280.  
Удалить древесную пыль.  
Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P2.



**Нанесение покровного слоя** 2 слоя Lignovit Platin 53293 ff

**УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

**Уход** Стойкость покрытия зависит от многих факторов. К ним относятся в особенности вид атмосферного воздействия, конструктивная защита, механические нагрузки и выбор наносимого цветового тона. Рекомендуется ежегодно проводить контроль обработанных поверхностей.  
Механические повреждения ремонтировать с использованием оригинальных материалов.

**Восстановление** Восстановление с помощью Color 50530 ff, а для посеревшей древесины – Pullex Renovier-Grund 50236 ff и Pullex Color.

**УКАЗАНИЯ ПО ЗАКАЗУ**

**Емкость** 4 л, 18 л,

<b>Оттенки/ степень блеска</b>	Lignovit Платиновый	53293
	Агатовый серый	53292
	Ониксовый чёрный	53320
	Карнеоловый красный	53319
	Гранатовый коричневый	53318

Топазовый серый	53317
Пиритовый серый	53316
Кварцевый серый	53294
Рубиновый красный	53297



Другие цвета можно получить в системе смешивания цветов **ADLER Farbmischsystem promix**.

- Для получения равномерного оттенка одну и ту же поверхность обрабатывать материалами только с одинаковым номером партии.
- Для оценки окончательного оттенка рекомендуется с помощью выбранной системы нанесения слоёв изготовить образец цвета на оригинальной грунтовой поверхности.

---


#### Дополнительные продукты

Восстанавливающая грунтовка Pullex Renovier-Grund 50236 ff  
Покрытие Pullex Color 50230 ff

---

#### ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

#### Срок годности/Хранение



Не менее 6 месяцев в невскрытой заводской упаковке.  
Хранить в защищённом от влажности, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур месте.

---

#### Технические данные

Содержание ЛОС

Предельные значения ЕС для ЛОС, содержащихся в Lignovit Platin (кат. A/d): 130 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в Lignovit Platin – 60 г/л.

---

#### Данные по технике безопасности



Соблюдать требования паспорта безопасности для данного продукта!  
Актуальную версию можно запросить в Интернете по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).