

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОКРАСКИ ВНУТРЕННЕГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И МЕБЕЛИ

Сфера применения: мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка, деревянные и паркетные полы из твердых пород древесины

Основа: натуральные масла и воски

Система: бесцветная

Сертификат: SOLAS 74/88 глава II-2 «Трудновоспламеняемое покрытие для морских судов»

EN 71-3 «Безопасность детских игрушек», DIN 53160 «Устойчивость к поту и слюне»

Подготовка основания: для мебели ступенчатое шлифование зернистостью 180-240; для полов – 100-150

Влажность древесины 12%

Температура воздуха и основания не ниже +5°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

Внимание! Во избежание самовозгорания, использованную ветошь сушить в развернутом виде

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1.	Нанесение	Кисть Валик Распыление Втирание	Legno-Hartwachsöl (50821)	Материал на основе натуральных масел и восков с содержанием сухого остатка более 97%. Глубоко проникает в поры и подчеркивает естественный рисунок древесины. Защищает изделие от механической и химической нагрузки.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 12 часов. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток.					
При необходимости возможно нанесение второго слоя Legno-Hartwachsöl (50821) с лёгкой промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280–360.					
Для того, чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему материалов по уходу за масляными покрытиями Legno-Reiniger (80025) и Legno-Pflegeöl (50882)					



Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями, которые Вы можете посмотреть на нашем сайте или получить у наших специалистов!

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

Наши контакты

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail:office@adler-ukraine.com

Web: www.adler-lacke.com.ua