

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОКРАСКИ ВНУТРЕННЕГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И МЕБЕЛИ

**Сфера применения:** мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка, деревянные и паркетные полы из твердых пород древесины

**Основа:** масла и воски

**Система:** бесцветная быстросохнущая

**Сертификат:** класс «Несамовоспламеняемые материалы», согласно официальной оценке №403.400 EN 71-3 «Безопасность детских игрушек», DIN 53160 «Устойчивость к поту и слюне»

**Подготовка основания:** для мебели ступенчатое шлифование зернистостью 180-240; для полов – 100-150

Влажность древесины 12%

Температура воздуха и основания не ниже +5°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

**Внимание!** Во избежание самовозгорания, использованную ветошь сушить в развернутом виде

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1.	Нанесение промежуточного слоя	Кисть Валик Распыление Втирание	<b>Legno-Öl (50880)</b>	Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает натуральную структуру древесины, придавая ей бархатистость. Обладает хорошей проникающей способностью и водостойкость. Антистатическое. Защищает изделие от механической и химической нагрузки.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 4 часа					
Легкое шлифование шлифовальной бумагой с зернистостью 280-360. Удалить древесную пыль.					



2.	Нанесение финишного слоя	Кисть Валик Распыление Втирание	<b>Legno-Öl (50880)</b>	Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает натуральную структуру древесины, придавая ей бархатистость. Обладает хорошей проникающей способностью и водостойкостью. Антистатическое. Защищает изделие от механической и химической нагрузки.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 4 часа. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток.					
Для того, чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему материалов по уходу за масляными покрытиями <b>Legno-Reiniger (80025)</b> и <b>Legno-Pflegeöl (50882)</b>					

**Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями, которые Вы можете посмотреть на нашем сайте или получить у наших специалистов!**

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

#### **Наши контакты**

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

Web: [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua)