

## ADLER Legno-Color

50875

Universelles, farbiges Öl für Bereich DIY und Gewerbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines

Farbiges Öl für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sehr gutes Eindringvermögen, angenehme Haptik und sehr gute Wasserbeständigkeit. Vertieft die natürliche Struktur des Holzes und erzeugt eine elegante, gleichmäßige Färbung des Holzes. Ausgezeichnete Verarbeitung durch leichte Gelstruktur.

Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).


#### Besondere Eigenschaften Prüfnormen

Antistatisch

#### Inhaltsstoffe

Modifizierte pflanzliche Öle, Wachse, Kieselsäure, geruchsmilde Isoparaffine, bleifreie und kobaltfreie Trockenstoffe.

#### Anwendungsgebiete



Möbel im Wohnbereich, Innenausbau (Holzverschalungen, Holzdecken, etc.) Holz- und Parkettböden.


Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbeiten.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Aufgetragenes Öl kurz einwirken lassen und dann den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Gazeballen in Faserrichtung abziehen. Eine Schichtbildung muss unbedingt vermieden werden!
- **Achtung:** Es ist auf einen gleichmäßigen Holzschliff sowie gleichmäßigen Auftrag des Öles zu achten!

**Auftragstechnik**

Auftragsverfahren	Becherpistole	Streichen	Rollen	Wischen
Spritzdüse (ø mm)	1,5	-	-	-
Spritz-druck (bar)	3 – 4	-	-	-
Auftrags-Menge (g/m <sup>2</sup> )	ca. 30 – 50 pro Auftrag	-	-	-
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l)	-	ca. 15 – 30 pro Auftrag		

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Folgebeschichtung	nach Trocknung über Nacht
Durchtrocknung/ voll belastbar	ca. 7 Tage

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Für gute Belüftung sorgen! Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Mit ADLER Legno-Reiniger 80025.

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Laub- und Nadelholz

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

**Holzfeuchte**

Laubhölzer: max. 12 % +/- 2 %  
Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

**Untergrundvorbereitung****Möbel**

Abgestufter Holzschliff bis Kö 180 - 240

**Holz- und Parkettböden**

Abgestufter Holzschliff bis Kö 100 - 150

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P3 verwenden.

## BESCHICHTUNGS-AUFBAU

<b>Grundbeschichtung</b>	<p>1x ADLER Legno-Color 50875 im gewünschten Farbton.</p> <p>Nach Trocknung über Nacht ist zur Vertiefung des Farbtons ein zweiter Auftrag möglich.</p> <p>Zwischentrockenzeit: Trocknung über Nacht</p>
<b>Zwischenschliff</b>	<p>Bei Bedarf leichter Zwischenschliff mit Körnung 280 – 360.</p> <p>Holzstaub entfernen.</p> <p>Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.</p>
<b>Schlussbeschichtung</b>	<p>1x ADLER Legno-Öl 50880 ff</p> <p><b>Alternativ:</b> ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890</p>



## PFLEGE & RENOVIERUNG

<b>Pflege</b>	<p><b>Reinigung</b> mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parketreiniger 42198 oder mildem Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach dem Öl/Wachsauftrag erfolgen.</p> <p>Für <b>Auffrischungsarbeiten</b> 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie „<b>Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color</b>“ und unsere Arbeitsrichtlinie „<b>Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color</b>“.</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>
---------------	--

## BESTELLHINWEISE

<b>Gebindegrößen</b>	750 ml, 2,5 l und 5 l
<b>Farbtöne</b>	<p>ADLER Legno-Color W30      50875</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbtöne sind über das <b>ADLER Farbmischsystem Color4you</b> mischbar.</li> <li>• Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.</li> <li>• Es empfiehlt es sich zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.</li> <li>• Abgetönte Produkte bitte innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.</li> </ul>
<b>Zusatzprodukte</b>	<p>ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parketreiniger 42198</p>

**Color4You**

---

**WEITERE HINWEISE**

---

**Haltbarkeit/Lagerung**

750 ml und 2,5 l Gebinde:  
Mindestens 3 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

5 l Gebinde:  
Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

---

**GISCODE**Ö60

---

**Sicherheitstechnische  
Angaben**

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)** abgerufen werden.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!

---