


ADLER Legno-Pflegeöl**50882**

Універсальна олія для догляду за меблями та внутрішнім оздобленням для приватного та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**

Швидкосохнуча, проста у використанні олія для догляду за дерев'яними поверхнями листяних та хвойних порід. Очищає та освіжає поверхню деревини, обробленої оліями. Антистатично.


Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

Особливі властивості, стандарти

- **DIN 53160/1 і DIN 53160/2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- ADLER Legno-Pflegeöl 50882 відповідно до сертифіката (№ 403.400 / 1) класифікується як несамозаймистий!
- **Контакт із харчовими продуктами:** ADLER Legno-Pflegeöl згідно з підтвердженням OFI Technologie & Innovation GmbH можна використовувати для обробки дерев'яних предметів, що тимчасово контактують з харчовими продуктами.
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Інгредієнти

Модифіковані рослинні олії, віск, кремнієва кислота, ізопарафіни без запаху, сухий залишок не містить свинцю і кобальту.

Сфера використання

Для нормально навантажених меблів і інтер'єрів, для спалень і віталень, дерев'яної підлоги.

Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.

01-22 (замінює 12-19) ZKL 7009

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



Будь ласка, струсіть або перемішайте продукт перед застосуванням.
Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
Оптимальний температурний режим 25-25°C при відносній вологості повітря 40-60%
Нанесіть продукт і через короткий час ретельно видаліть надлишок бавовняною тканиною або марлею в напрямку волокон. Обов'язково перешкоджати утворенню плівки!
Сильно потерті поверхні можуть вимагати повторного нанесення олії по догляду.


Технологія нанесення



Процес нанесення	Втирання
Покривність на шар (м²/л)	близько 15 - 30

Продукт готовий до застосування.
Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 4 години
Повністю сухий	приблизно через 7 днів

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.
Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.
На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

ОСНОВА

Тип основи

Оброблені олією листяні і хвойні породи

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

НАНЕСЕННЯ ПРОДУКТУ

Нанесення продукту

1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Очищення водою, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parketreiniger 42198 або м'яким побутовим миючим засобом. При наявності жирних забруднень використовувати ADLER Legno-Reiniger 80025. Очищення повинно виконуватися не раніше, ніж через 14 днів після нанесення олії.

Для **освіження і догляду** нанести 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 і видалити надлишок.

Будь ласка, зверніться до наших інструкцій з використання **ARL 252 "Інструкції з догляду за підлогою, обробленими ADLER Legno-Öl або ADLER Legno-Color", ARL 254 "Інструкції з догляду за меблями, обробленими ADLER Legno-Öl ADLER Legno-Color"**.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	250 мл, 1 л	
Кольори	ADLER Legno-Pflegeöl	50882
	Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.	
Додаткові продукти	ADLER Legno-Reiniger	80025
	CLEAN Möbelreiniger	96490
	CLEAN Parkettreiniger	42198

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

GISCODE

Ö60

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com