

## ADLER Legno-Pflegeöl

**50882**

Универсальное масло для ухода для мебели и внутренней отделки для частного и коммерческого применения

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Быстросохнущее, простое в использовании масло для ухода за деревянными поверхностями лиственных и хвойных пород. Очищает и освежает поверхность древесины, обработанной маслами.

Отверждение продукта происходит за счет поглощения кислорода воздуха (оксидативное высыхание).


#### Особые свойства, стандарты

- Антистатические
- ADLER Legno-Pflegeöl 50882 согласно сертификату (№ 403.400/1) классифицируется как несамовоспламеняющийся!

#### Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воск, кремниевая кислота, изопарафины без запаха, сухой остаток не содержит свинца и кобальта.

#### Сфера применения



Для нормально нагруженной мебели и поверхностей внутри помещений, для спален и гостиных: область применения II - IV согласно ÖNORM A 1610-12.

### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

#### Указания по применению




Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.

Не применяйте при температуре ниже +5°C и выше +30°C и / или относительной влажности воздуха >80%

Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или марлей в направлении волокон. Обязательно препятствовать образованию пленки!

Сильно потертые поверхности могут потребовать повторного нанесения масла по уходу.

#### Технология нанесения



Процесс нанесения	Втирание
Кроющая способность на слой (м²/л)	около 15 - 30 на слой

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ экономичность. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

01-16 (заменяет 07-15) ZKL 7009

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Последующий слой	приблизительно через 4 часа
Полностью сухой	приблизительно через 7 дней

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Низкий воздухообмен, например, укладка в штабеля, задерживает высыхание.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут продлить время сушки.

## ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Обработанные маслом лиственные и хвойные породы
Характеристики основания	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодной для нанесения покрытия.

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Финишное покрытие	1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882
-------------------	--------------------------------

## ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход	<p><b>Очистка</b> водой, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 или мягким бытовым чистящим средством. При наличии жирных загрязнений использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Очистка должна выполняться не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.</p> <p>Для <b>освежения и ухода</b> нанести 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 и удалить излишек.</p> <p>Пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям по использованию ("Инструкции по уходу за полами, обработанными ADLER Legno-Öl или ADLER Legno-Color", "Инструкции по уходу за мебелью, обработанной ADLER Legno-Öl или ADLER Legno-Color" ,</p> <p>Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.</p>
----------------	--

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	250 мл	
Цвета	ADLER Legno-Pflegeöl	50882
	Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.	
Дополнительные продукты	ADLER Legno-Reiniger	80025
	CLEAN Möbelreiniger	96490
	CLEAN Parkettreiniger	42198



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ****Срок хранения / условия хранения**

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания / образования плёнки.

**GISCODE**

O60

**Данные по безопасности**

Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

При применении продукта в распылительных кабинах, в которых содержатся распыленные остатки нитроцеллюлозных продуктов, возникает опасность самовоспламенения!



**ООО «Ливинг Вуд Украина»**

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)