

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Сфера применения: террасы, балконные полы, мостки и пр.

Основа: на основе масел

Система: лессирующая. Подходит для экзотических пород древесины

Подготовка основания: шлифование зернистостью 120;

Влажность древесины 15%

Температура воздуха и основания не ниже +5°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1.	Промежуточное покрытие	Кисть	Pullex Bodenöl (5052ff)	Глубоко проникающее масло для наружных горизонтальных поверхностей, нагруженных на стирание. Паропроницаемое покрытие защищает древесину от атмосферного влияния, синевы и грибков.	70
Сушка 12 часов					
Защита торцевых срезов Hirnholz-Versiegelung (55621)					
Сушка 2 часа					
2.	Финишное покрытие	Кисть	Pullex Bodenöl (5052ff)	Глубоко проникающее масло для наружных горизонтальных поверхностей, нагруженных на стирание. Паропроницаемое покрытие защищает древесину от атмосферного влияния, синевы и грибков.	70
Сушка 12 часов					
Рекомендуем ежегодно наносить 1 восстанавливающий слой Pullex Bodenöl (5052ff) . В случае интенсивной эксплуатации проводить восстановление по мере износа, вплоть до локального ухода за участками с наибольшим повреждением покрытия.					



Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями!

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

Наши контакты

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: office@adler-ukraine.com

Web: www.adler-lacke.com.ua