

Pullex Bodenöl

50527 ff

Кольорова олія на основі розчинника для горизонтальних дерев'яних поверхонь зовні для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Олія водовідштовхуюча з високою проникаючою здатністю для горизонтальних дерев'яних поверхонь зовні (відкритопориста). Покриття захищає деревину листяних і хвойних порід від забруднення і вологості, дозволяє деревині "дихати", зменшує деформацію (розбухання і усадка).

Спеціальні мікропігменти, що входять до складу, гарантують дуже високий захист від атмосферного впливу і стійкість до УФ-випромінювання, а також прекрасно стабілізують колір екзотичних порід деревини. Легкість в нанесенні. Без додавання ароматичних розчинників.


Особливі властивості, стандарти

- Покриття забезпечує захист від синяви і руйнуючих деревину грибків за допомогою активних компонентів.

Активна речовина:

0,3% (0,3 г / 100 г) IPBC (йодопропінілбутілкарбамат)


Сфера використання



- Горизонтальні, дерев'яні конструктивні елементи зовнішнього застосування, із змінними розмірами, наприклад, балконна підлога, трапи, тераси і т.д.
- Особливо підходить для листяної деревини і таких екзотичних порід, як: бангірай, тик, массарандуба.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Не застосовуйте при температурі нижче + 5°C і вище + 30°C і / або відносній вологості повітря >80%
- Обов'язково перешкоджати утворенню плівки!
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- Для оптимального результату, олію нанести з усіх боків до монтажу. Після обробки елемента рекомендується запечатати торцеві поверхні продуктом ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 шари).

01-17 (замінює 01-16) ZKL 4402

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- Поверхні з інтенсивною експлуатацією схильні до появи видимих слідів зносу ("доріжок"). Їх можна легко усунути шляхом нанесення доглядаючого покриття (див. Догляд)

Технологія нанесення




Процес нанесення	Пензлик
Покривність на шар (м²/л)	близько 15

Продукт готовий до застосування.

Увага: Заборонено розпилювати продукт!

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 12 годин
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту



Чистити за допомогою ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301.

ОСНОВА

Тип основи

Дрібно і великопориста листяна деревина, хвойна деревина, термооброблена деревина

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1.

Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи.

Будь ласка, дотримуйтесь інструкції BFS-Merkblatt №18.

Вологість деревини

Листяні породи: 12% +/- 2%

Хвойні породи: 15% +/- 2%

Підготовка основи

Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишени. Гострі кромки повинні бути закруглені.

Високосмолисті і екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником ADLER Nitro-Verdünnung 80001.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар 1 x Pullex Bodenöl 50527 ff
Проміжна сушка: близько 12 години

Фінішне покриття 1 x Pullex Bodenöl 50527 ff

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів, в особливості, сорт дерева, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірному тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об'єкта.

Неушкоджені поверхні очистити від пилу і забруднень і нанести 1 тонкий шар Pullex Bodenöl 50527 ff. Уникати утворення плівки!

Оновлення покриття

Зішліфуйте старе покриття до здорової деревини. Далі процедура, як для нового покриття (див. Система покриття).

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 750 мл, 2,5 л

Відтінки кольору / ступінь глянце

Ява (середній коричневий)	50527
Конго (темно-коричневий)	50528
Модрина	50547



Інші кольори можна отримати в колерувальній системі **ADLER Color4you**.
База W30, безбарвна для освітлення 50546

- Кінцевий відтінок залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення і фінішного покриття.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки кольорові матеріали.
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

Додаткові продукти

ADLER Adlerol	80301
ADLER Nitroverdünnung	80001
ADLER Allwetterlack	50020 sgg

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менше 3 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Будь ласка, дотримуйтесь керівництво по використанню засобів захисту деревини та відповідну інформацію з безпеки, актуальна версія доступна в Інтернеті за адресою **www.adler-lacke.com**.

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами окисативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com