Масло Olio Parquet

Представляет собой смесь масел, которые выделяют и подчеркивают естественную красоту древесины.

Рекомендуется для хорошо впитывающей и пористой древесины.

Подходит для обработки дверей, оконных рам, погонажа и других деревянных деталей. Применяется для эксплуатации внутри помещений.

Наносится распылением, кистью, валиком или мягкой тканью. не содержит формальдегид.

Подготовка поверхности: отшлифовать паркет перед нанесением до получения гладкой поверхности; очистить поверхность от загрязнений, восков, масел и старых лаковых покрытий; последняя шлифовка перед нанесением масла должна быть зерном градаций 120-180; относительная влажность древесины должна быть в пределах 9-12%; перед нанесением на не используемую ранее древесину, обязательно проверить совместимость цвета.

Некоторые экзотические или ярко окрашенные породы древесины (лапако, ироко, махагон) могут препятствовать высыханию масла или сильно замедлить процесс сушки. В этом случае необходима хорошая вентиляция для ее ускорения.

Способ нанесения: перед применением хорошо взболтать, довести до комнатной температуры. Нанести валиком, кистью или мягкой тканью слой 80-100 г/м2. Для получения более ровной поверхности, наносить равномерно и не очень толстым слоем.

Дать высохнуть 6 — 8 часов. После поверхностного затвердевания, отшлифовать, используя шлифовальную бумагу с зерном 220 — 240. Тщательно удалить пыль, прежде чем наносить второй слой. Шлифовка должна быть лёгкой и равномерной.

Полная сушка: 12 час. при 18°С.

Несовместимо с грунтами для паркета.