

PARQUET OIL**parketový olej****4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4956**

Popis	Parketový olej je směs vzácných přírodních olejů, které velmi účinně obnoví a ochrání dřevo při zachování jeho původního vzhledu. Tento produkt byl speciálně navržen pro neošetřené dřevěné povrchy. Je vodě odolný, odolný proti skvrnám a je ideální pro přípravu všech druhů neléčených dřevěných podlah. Vhodné také pro natírání dveří, oken, podlahových lišt a jiných dřevěných objektů.	
Způsob použití	Na předem obroušený, čistý a odmaštěný podklad rovnoměrně nanést výrobek válečkem, štětcem nebo hadříkem. Nenanášet příliš velké množství, nechat zaschnout 6-8 hodin a poté eventuálně přebrousit smirkovým papírem 220/240. Následuje aplikace druhé vrstvy. Celkové zaschnutí: 12 – 18 hod.	
Podklad	Dřevo	
Technické parametry	<ul style="list-style-type: none"> - Konzistence - Barva - Zápach - Měrná hmotnost - Vydatnost - Klasifikace podle 2004/42/EU 	tekutá bezbarvý charakteristický 0,85 kg/l 10-12 m ² /l v závislosti na typu dřeva hodnota VOC (2010): 434 g/l
Aplikace	Váleček, štětec, hadřík	
Teplota při aplik.	+5 °C až + 25 °C	
Rel. vlhkost	max. 80%	
Způsob dodávky	500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l (0,75 l)	

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla. CHRÁNIT PŘED OHNĚM, TEPEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

R10 Hořlavý, S2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S43 V případě požáru použijte běžné hasící prostředky. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.; Doporučuje se během manipulace používat rukavice a brýle, event. masky. Při zasažení očí: vymývat velkým množstvím vody. V případě vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře. Při požití: nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a ihned navštívit lékaře. Klasifikace podle 2004/42/ES hodnota VOC(2010): 434 g/litr přípravku

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Kovové obaly

kód odpadu 08 01 12
kód odpadu 15 01 04

rev. březen 2013