

Тераса, тверда деревина,
термодерево і садові меблі

HEMEL® Exotic Oil

Опис: Пігментоване масло для твердої деревини, термодерева, терас і садових меблів

Колір: Коричневий, Горіх, Гірчичний, Прозорий

Блиск: Залишає натуральний зовнішній вигляд дерева

Тип: Масло на основі натуральних компонентів

Основні характеристики:

- Залишає структуру дерева незмінною
- Не створює плівкове покриття
- Підвищений захист від УФ променів
- Має водовідштовхуючі властивості
- Збільшує захист від фізико-механічних впливів
- Не містить свинець
- Готове до використання

Види пакування: 2,5 L; 15 L

Сфера використання:

- Тверда деревина, термодерево, тераса і садові меблі

Технічні характеристики:

Сухий Залишок % (вага):	36,7 ± 1
В'язкість DIN4, 20°C):	11" ± 2
Щільність (g/cm ³):	0,85 ± 0,02
ЛОС (g/L):	533
Методи нанесення:	Пензель, тканина, валик або методом просочування
Строк придатності (5-35°C):	2 роки в нерозпакованій тарі
Кількість шарів:	1 або 2 шари
Витрата (м ² /Л):	10-12 м ² на м'якому дереві, 15-18 м ² на твердій деревині (в залежності від типу деревини та методу нанесення)
Час висихання (при 20°C та 40-65% відносної вологості)	
Сухий на дотик:	4-6 годин
Повне висихання:	24 години
Розчинник:	Продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинників

Підготовка поверхні:

- Видалити весь бруд, жир і пил з поверхні

Нова дерев'яна поверхня:

- Провести шліфування абразивним папером P150/180
- Ретельно очистити від утвореного пилу

Стара дерев'яна поверхня без покриття:

- Провести шліфування витриманої деревини абразивним папером P150/180
- Або відновити дерев'яну поверхню за допомогою HEMEL Deck Restorer

Дерев'яна поверхня з покриттям:

- Не наносити на виріб з попереднім покриттям
- Видалити стару фарбу/лак з поверхні за допомогою шліфувальної машини
- Ретельно очистити від утвореного пилу

Нанесення:

- Продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинника
- Перед нанесенням ретельно перемішати для отримання гомогенної маси, повторювати цей процес протягом нанесення

Садові меблі

- Наносити в один шар пензлем, валиком, тканиною або методом занурення деревини у масло, після нанесення залишки масла видалити з поверхні

Тераса

- Наносити за допомогою пензля, валика, тканини або зануренням у масло в 1-2 шари в залежності від типу деревини та її здатності поглинання в поверхню, залишки масла витирати пензлем для кращого результату
- Час витримки між шарами 24 години
- Для збереження натурального зовнішнього вигляду продукт наноситься вздовж волокон деревини
- По обробленій поверхні можна ходити вже через 24 години після нанесення

Технічні рекомендації (якщо продукт раніше вже використовувався)

- Не наносити на вироби які були попередньо пофарбовані
- Очистити повністю дерев'яну поверхню від пилу, жирів та відшліфувати абразивним папером
- Очистити поверхню від утвореного пилу
- Повторювати деякі дії з розділу «Нанесення»
- **Технічне обслуговування обробленої поверхні повинно повторюватися кожен рік**

Інструкція:

- **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ**
- Якщо продукт не використовується, його слід тримати в закритій тарі
- Рекомендована температура для нанесення 15°C до 25°C при відносній вологості 45-65%
- Максимальна вологість деревини 20%
- Не наносити під дощем та попаданням прямих сонячних променів
- Продукт зберігати при температурі від 5°C до 35°C
- Інструменти після нанесення очистити мінеральним спиртом

Заходи безпеки:

- **ТКАНИНА ЯКА БУЛА ПРОСОЧЕНА МАСЛОМ МОЖЕ САМОЗАЙМАТИСЯ, ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИНУ НЕОБХІДНО ПОВНІСТЮ ЗАНУРИТИ ПІД ВОДУ ТА УТИЛІЗУВАТИ**
- **МАСЛО НАНОСИТИ НА ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНУ ПРОСТОРІ З МАКСИМАЛЬНИМ ДОСТУПОМ СВІЖОГО ПОВІТРЯ**
- **ТРИМАТИ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ**
- Не переміщати вміст в сторонні контейнери для зберігання
- Не використовувати порожні банки з під продукту для інших цілей
- При нанесенні та сушінні рекомендується створити максимальне забезпечення подачі свіжого повітря
- Уникати потрапляння матеріалу в очі та на шкіру
- Вимити руки після використання
- **ПЕРША ДОПОМОГА:** У разі контакту з очима ретельно промийте великою кількістю води. Якщо подразнення не зникне, зверніться до лікаря
- Утилізація вмісту тари та самої тари відповідно до національних стандартів
- Звертайтеся до інформаційного листа з техніки безпеки (SDS) продукту, що стосується техніки безпеки та здоров'я

Сертифікати:

- EN71-3 Сертифікат безпеки іграшок