HEMEL®
"Timber Expert"

ASPECT

Інтер'єр

HEMEL® Wood Oil 2C

Опис: Двокомпонентне масло для внутрішніх робіт по дереву
Колір: Чорний, Сіро-блакитний, Фортечно коричневий, Крейдяно-білий, Шоколадний, Прозорий, Темний дуб, Англійський Колір, Світло-Сірий, Махагон, Натуральний, Білий
Блиск: Не має блиску
Тип: Масло на основі натуральних компонентів
Основні характеристики:
- Одношарове покриття
- Не створює плівкове покриття
- Не змінює оригінальну структуру дерева
- Висока стійкість до подряпин та зносу
- Має водовідштовхуючі властивості
- Екологічно безпечний (немає ЛОС)

Види пакування: 0,250 L (+50 mL затверджувача); 0,750 L (+0,150 L затверджувача); 2,5 L (+0,500 L затверджувача)
Сфера використання:
- Дерев'яна підлога
- Підходить для всіх видів дерев'яних виробів та поверхонь
- Дерев'яні столи, стільці, кухонні лавки та меблі

Технічні характеристики:

Сухий залишок (% ваги):	100
В'язкість (DIN4, 20°C):	35" ± 2
Щільність (g/cm3):	0.94 ± 0,02
ЛОС (g/L):	0
Метод Нанесення:	Пензель, тканина або полірувальна машина
Строк придатності (5-35°C):	2 роки в нерозпакованій тарі
Кількість шарів:	1 шар
Витрата (m^2/L):	30 m^2 в залежності від типу деревини та методу нанесення
Час висихання (при 20°C та 40-65% відносної вологості)	
Сухий на дотик:	15 хвилин
Суха поверхня:	24 години
Повне висихання:	7 днів
Розчинник:	Готовий до використання і не потребує додавання розчинників

Підготовка поверхні:
- Видалити весь бруд, жири та пил з поверхні
- Не використовувати целюлозні, поліуретановні наповнювачі або грунти перед нанесенням продукту. Як наповнювач, змішати пил деревини з продуктом і заповнити всі проміжки і шви паракету. Очистити зайву пасту після її висихання

Необроблена дерев'яна поверхня:
- Прошліфувати поверхню відповідно до бажаного вигляду виробу
- Ретельно очистити від утвореного пилу
- Видалити залишок пилу за допомогою вологої тканини

Оброблена дерев'яна поверхня:
- Видалити залишок пилу за допомогою вологої тканини

Стара дерев'яна поверхня без покриття:
- Прошліфувати поверхню відповідно до бажаного вигляду виробу
- Ретельно очистити поверхню від утвореного пилу
- Видалити залишок пилу за допомогою вологої тканини

Лакована дерев'яна підлога:
- Не наносити продукт на вироби які були попередньо пофарбовані
- Видаліть старий лак з паркету за допомогою шліфувальної машини
- Видаліть весь бруд, жири, масла, пил і старий лак з поверхні
- Видаліть залишок пилу за допомогою вологої тканини

Нанесення:
- Матеріал використовується виключно з другим компонентом (затверджувачем)
- Ретельно розмішати продукт перед використанням і перевірити його однорідність. Повторювати цей процес під час нанесення
- Додати 20% затверджувача до масла і перемішати виріб шпателем. Ємність для змішування двох компонентів повинна бути сухою та чистою
- Після змішування двох компонентів життєдіяльність суміші складає від 4 до 6 годин

Ручне нанесення:
- Нанести суміш по краях підлоги
- Нанести суміш в один шар пензлем або тканиною в зонах до 5 м² і залишити на 15 хвилин для проникнення масла в деревину. Через 15 хвилин видалити зайве масло поки поверхня не буде сухою
- Наносити матеріал слід вздовж волокна деревини для отримання однорідного зовнішнього вигляду

Машинне нанесення:
- Нанести суміш по краях підлоги
- Використовувати полірувальну машину з червоним кругом для вирівнювання матеріалу на поверхні
- Покрити необхідною кількістю суміші поверхню яку необхідно обробити або нанести її безпосередньо на полірувальний круг. Рекомендується поступово наносити продукт - від 5 до 10м², після чого зачекати 15 хвилин перед наступним кроком для максимального проникнення масла в деревину. Через 15 хвилин необхідно видалити зайве масло за допомогою білого полірувального круга поки поверхня не стане сухою
- Наносити матеріал слід вздовж волокна деревини для отримання однорідного зовнішнього вигляду
- По поверхні можна ходити через 24 години після нанесення
- Повне висихання поверхні настає через 7 днів

Інструкція:
- ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- Не використовувати нітро або поліуретанові ґрунти перед нанесенням HEMEL Wood Oil 2C
- Якщо продукт не використовується, його слід тримати в закритій тарі
- Рекомендована температура для нанесення 15°C до 25°C при відносній вологості 45-65%
- Максимальна вологість деревини 12%
- Під час і після нанесення простір повинен добре провітрюватися для сприяння сушіння
- Продукт не слід використовувати, якщо температура в приміщенні або поверхні нижче 10°C
- Лаковану підлогу не слід чистити миючим матеріалами, що містять в собі аміак
- Через 24 години по підлозі можна ходити, мити підлогу можна лише через 7 днів
- Продукт має зберігатися при температурі від 5°C до 35°C
- Інструменти після нанесення очистити мінеральним спиртом

Заходи безпеки:
- ТКАНИНА ЯКА БУЛА ПРОСОЧЕНА МАСЛОМ МОЖЕ САМОЗАЙМАТИСЯ, ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИНУ НЕОБХІДНО ПОВНІСТЮ ЗАНУРИТИ ПІД ВОДУ ТА УТИЛІЗУВАТИ
- НАНОСИТИ НА ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНОМУ ПРОСТОРІ З МАКСИМАЛЬНИМ ДОСТУПОМ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
- ТРИМАТИ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ
- Не переміщати вміст в сторонні контейнери для зберігання
- Не використовуйте порожні банки з під продукту для інших цілей
- При нанесенні та сушінні рекомендується створити максимальне забезпечення подачі свіжого повітря
- Уникати потрапляння матеріалу в очі та на шкіру
- Вимити руки після використання

  ПЕРША ДОПОМОГА: У разі контакту з очима ретельно промийте великою кількістю води. Якщо подразнення не зникне, зверніться до лікаря
- Утилізація вмісту тари та самої тари відповідно до національних стандартів
- Звертайтесь до інформаційного листа з техніки безпеки (SDS) продукту, що стосується техніки безпеки та здоров'я

Сертифікати:
- EN71-3 Сертифікат безпеки іграшок
- EN 12720:2014 Сертифікат стійкості до хімічних речовин (клас A, B, C, D)
- EN 12722:2014 Сертифікат стійкості до сухого повітря