

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Сфера применения: фасады, беседки, навесы, балконы, фахверки

Основа: на основе растворителя без ароматических углеводородов

Система: лессирующая матовая.

Класс защиты: класс 3 - защищает древесину от синевы, грибков и насекомых.

Подготовка основания: ступенчатое шлифование. Максимальная фракция зерна 80; Закруглить острые края

Поверхность должна быть чистой и сухой

Влажность древесины 12-15%

Температура воздуха и основания не ниже +5°C

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1.	Первый слой	Кисть	Pullex 3 in 1 Lasur (443500)	Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния, а также синевы, грибков и насекомых.	100
Сушка 12* часов					
2.	Защита торцевых срезов Hirnholz-Versiegelung (55621)				
Сушка 2* часа					
3.	Второй слой	Кисть	Pullex 3 in 1 Lasur (443500)	Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния, а также синевы, грибков и насекомых.	100
Сушка 12* часов					
Если Вы используете лазурь в светлых оттенках или покрытие будет подвергаться очень сильным атмосферным нагрузкам, мы рекомендуем нанести третий слой лазури.					
4.	Третий слой	Кисть	Pullex 3 in 1 Lasur (443500)	Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного влияния, а также синевы, грибков и насекомых.	50
Сушка 12* часов					

* Время сушки зависит от типа древесины, толщины покрытия, температуры, воздухообмена и относительной атмосферной влажности.

** В таблице указан номинальный расход материала. Расход с учётом потерь зависит от формы изделия, покрасочного оборудования и в среднем составляет 30-40%.

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями, которые Вы можете найти на нашем сайте или получить у наших специалистов!

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

Наши контакты

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: office@adler-ukraine.com

Web: www.adler-lacke.com.ua