







Pullex Silverwood

50500 ff

Лессирующая пропитка для древесины



Описание продукта

Лессирующая пропитка для древесины снаружи помещений на основе растворителей, придает эффект искусственно состаренной древесины, не содержит ароматических углеводородов. Продукт предназначен для сегмента DIY и для профессионального использования. Специальная пигментация обеспечивает при атмосферном воздействии эффект патины, придает натуральный внешний вид поверхности, не отслаивается.

Особые свойства

Применяемые активные компоненты обеспечивают защиту по ÖNORM B 3802-2, а также DIN 68800-3 от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибов (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46). Количество нанесения для проведения испытаний около 200 г/м² (Сертификат соответствия № 6/93).

Активные вещества: (B, P, Iv)

0,7 % дихлофлюанид

0,6 % тебуконазол

0,05 % перметрин

Сфера применения

Деформирующиеся деревянные элементы снаружи помещений (деревянные дома, навесы, обшивка, заборы и т.д.). Для получения особо рустикального эффекта использовать свежераспиленную, брашированную или колотую древесину.

Способ нанесения

Кисть. **Не наносить распылением!**

Предварительная обработка покрываемой поверхности

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Влажность древесины не должна превышать 15%. При обработке старого дерева удалить отслаивающиеся покрытия и волокна древесины жесткой металлической щеткой.

Грунтовочный слой

1 x Pullex Silverwood 50500 ff время сушки около 12 часов

Финишное покрытие

1 x Pullex Silverwood 50500 ff

Разведение

Продукт готов к применению под нанесение кистью.

Температура применения и объекта

Не ниже + 5 °C

Время высыхания (при 20 °C)

Можно нанести следующий слой кистью примерно через 12 часов.

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Pullex Silverwood

50500 ff

Лессирующая пропитка для древесины

Чистка инструмента и оборудования	Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после использования.
Удельный расход (на каждый слой)	4-8 м ² /л (в зависимости от впитывающей способности основания)
Упаковка	750 мл, 5 л, 25 л
Срок годности	Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения не менее 5 лет.

Оттенки

Altgrau	Серый антик	50500
Silber	Серебристый	50504
Graualuminium	Серый алюминий	50506
Fichte hell geflämmt	Светлая пятнистая ель	50507
Farblos	Бесцветный для осветления	50501

Финальный оттенок зависит от цвета, расхода материала на слой и собственного оттенка древесины. Рекомендуется выполнить пробное нанесение на образец поверхности.

Информация по безопасности

Руководствоваться рекомендациями по использованию антисептиков для древесины и предписаниями Паспорта безопасности!

Тряпки (ветошь), смоченные в продуктах, при контакте с кислородом, могут самовоспламениться! Ветошь, смоченную продуктом сушить в расправленном виде на открытом воздухе. Хранить в закрытых металлических контейнерах или в воде.

Антисептики для древесины содержат биоцидные компоненты для защиты от грибка и насекомых. Использовать их только в тех случаях, когда такая защита обязательна или необходима. Не применять для обширной обработки поверхности внутри помещений, не применять в жилых помещениях и спальнях комнатах. Не применять в помещениях, предназначенных для хранения, производства Консерванты для защиты древесины непригодны для применения в местах, в которых производятся, хранятся или продаются продукты питания или корма.

Не использовать для обработки ульев, саун, а также для обработки древесины, имеющей длительный контакт с грунтом и/или с водой.

08-08 (взамен 06-07)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

ООО «Хольцбаухеми», 04074, Украина, г. Киев, ул. Луговая, 9 Тел.: +380 44 390-29-38, e-mail: holzbauchemi@gmail.com

Pullex Silverwood**50500 ff****Лессирующая пропитка для древесины**

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.