

ECOSTUCCO

vodou ředitelný tmel

1510XX, 1510ESP, 1500, 1520, 1550, 1570

Popis	Ecostucco je vodou ředitelný tmel složený z prvotřídních surovin. Je zvláště vhodný pro tmelení a vyhlazování povrchu dřeva před aplikací nátěru nebo laku. Výrobek je k okamžitému použití, aplikuje se špachtlí nebo se zředí vodou a následně se aplikuje nástřikem nebo štětcem. Jeho základní vlastnosti jsou: dobrá brousitelnost, malé smrštění, dobrá přilnavost k podkladu s malou absorpcí. Rychle zasychá a nemění tvar.	
Způsob použití	Naneste přípravek přímo na dřevěný povrch. Nechte zaschnout cca 6-8 hodin. Přebytky jemně přeburste. Po cca 24 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách) lze opracovávat jako přírodní dřevo. Všechny technické zařízení (použité nástroje apod.) lze snadno čistit horkou vodou.	
Podklad	Dřevo	
Technické parametry	<ul style="list-style-type: none">- Konzistence- Barva- Zápach- Ředění- pH- Měrná hmotnost- Zasychání- Klasifikace podle 2004/42/CE, hodnota VOC (2010)	<ul style="list-style-type: none">pasta pigmentovanábez zápachuvoda7,51,43 kg/l6-8 hodin, úplné 24 hodin0 g/l
Aplikace	Špachtle, štětec, nástřik	
Teplota při aplik.	+5 °C až + 25 °C	
Rel. vlhkost	max. 80%	
Způsob dodávky	tuba 250 g, kbelík 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg	
Barevná škála	Jedle, Bílá, Třešeň, Třešeň světlá, Topol, Jasan, Smrk, Borovice, Buk, Modřín, Bor, Mahagon, Teak, Dub, Dub světlý, Dub střední, Dub tmavý, Přírodní dřevo, Ořech světlý, Ořech tmavý, Ořech střední, Černá.	

Skladování

Uchovávat v uzavřených prostorách při okolní teplotě +5 °C až +35 °C. Nádobu skladovat řádně uzavřenou. Zabraňte vyschnutí výrobku.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Dodržovat základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv. Během práce nejíst, nepít a nekouřit, před jídlem a na konci pracovního cyklu si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Klasifikace podle 2004/42/CE, hodnota VOC (2010): 0g/l.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu: 08 01 12, Kód odpadu (obaly): 15 01 02.

rev. březen 2013