

TELALIT 0590

Отвердитель для высококачественных двухкомпонентных эпоксидных систем

Характеристика продукта

TELALIT 0590 представляет собой смесь простых полиэфираминов.

Применение

TELALIT 0590 – это отвердитель для эпоксидных систем, главным образом используемый в высококачественных процессах ламинирования, для процессов ручного изготовления, а также литья давлением. Этот отвердитель придаёт смолам превосходные механические свойства, очень высокую прочность и прекрасную смачиваемость, когда речь идёт о наполнителе для стеклопластиков и углепластиков.

Свойства продукта

Вязкость (25 ⁰ C)	5-10	mPa.s	DIN 53015
Аминное число	440-490	mg KOH/ g	ISO EN 1877-2
Водородный эквивалент	min 59	g/mol	-
Цвет	Max. 3	Gardner	ISO 4630-2
Плотность при 25 ⁰ C	0,94-0,96	g/sm ³	ISO 2811-1

Соотношения отвердителя TELALIT 0590 и эпоксидных смол

TELALIT 0590 – CHS-EPOXY 498	29: 100
TELALIT 0 590 – CHS-EPOXY 508	31: 100
TELALIT 0 590 – CHS-EPOXY 520	31,5: 100
TELALIT 0 590 – CHS-EPOXY 525	32: 100
TELALIT 0 590 – CHS-EPOXY 521	29: 100
TELALIT 0 590 – CHS-EPOXY 531	33: 100
TELALIT 0 590 – CHS-EPOXY 574	33: 100
TELALIT 0590 – CHS-EPOXY 581	34,5: 100
TELALIT 0590 – CHS-EPOXY 590	35: 100
TELALIT 0590 – CHS-EPOXY 619	36,5: 100
TELALIT 0590 – CHS-EPOXY 517	28:100

Хранение

TELALIT 0590 должен храниться в сухих помещениях, вдали от источников высокой температуры, предпочтительно в оригинальных, герметично закрытых контейнерах. При соблюдении этих условий и поддерживаемой температуре 5 -25⁰ C срок хранения – максимум 12 месяцев с момента производства.

Упаковка

TELALIT 0590 поставляется в 10 литровых полиэтиленовых канистрах, 200 литровых стальных бочках, и другой согласованной заранее таре.