



## Средство для удаления серого слоя древесины **HOLZ-ENTGRAUER KRAFT GEL**

**Высокоэффективный гелеобразный  
продукт глубокого проникновения**

**Новинка!**

- + Для наружных работ
- + Для очистки деревянных террас и фасадов
- + Восстанавливает естественный цвет древесины
- + Без запаха, разлагается биологически
- + Объем банки: 0,5 л и 2,5 л в комплекте со щеткой
- + РАСХОД: 1 л на 10–30 м<sup>2</sup> (в зависимости от степени посерения)

**Описание продукта:** Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel – густое гелеобразное моющее средство для очистки и обновления посеревшей древесины на улице. Продукт обладает большой вязкостью, так что легко может быть нанесен в том числе и на вертикальные поверхности. Благодаря глубокому проникновению в древесину эффективно удаляет серый налет. После дополнительной обработки Osmo-маслами древесина полностью восстанавливает свой натуральный цвет.

**Область применения:** Особенно рекомендовано для деревянных палуб, террас, фасадов, садовой мебели и т.п.

**Цвет:** 6609 Зеленый

**Состав:** Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel содержит биологически расщепляемые щавелевые кислоты (< 5%). Не содержит растворителей, формальдегида, соединений хлора и аминов.

**Срок хранения:** 5 лет и более. Хранить в плотно закрытой банке в сухом помещении при температуре + 5-35°C. **Не замораживать!** Беречь от замерзания во время транспортировки.

**Подготовительные работы:** Очистите посеревшую поверхность древесины от крупных частиц грязи и тщательно подметите. Затем увлажните поверхность водой.

**Применение:** Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel готово к применению. Не разбавлять! Перед началом работы протестируйте поверхность на совместимость (рекомендуется пробная обработка)!  
Нанесите средство по направлению волокон древесины. Оставьте воздействовать ≈ на 20 минут. Посеревший слой удалите при помощи щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. Древесина вновь выглядит свежей. Чтобы закрепить эффект и обеспечить длительную защиту, примерно через 48 часов после полного высыхания нанесите на поверхность один из продуктов

Osmo-кolor, например: защитное масло-лазурь для древесины Holzschutz Öl-Lasur, масла для террас Terrassen-Öle, непрозрачную краску для наружных работ Landhausfarbe. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта.

**Рекомендации по безопасности:** Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. При использовании соблюдать правила техники безопасности. Во время проведения работ надевать защитную одежду, перчатки, защитные очки/маску для лица. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Предохранять металлы (например, фурнитуру) и растения от прямого контакта (съедобные и декоративные растения закрывать защитной пленкой).

### Примечание

Вышеизложенная информация составлена на основе многолетних исследований. Из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

