

ANTI KWACHS



vosk s vysokým obsahem sušiny

3420, 3450

Popis Antikwachs je speciální vosk s vysokým obsahem sušiny. Je vyroben z nejlepších přírodních vosků minerálního původu (jako je Montanwax), živočišného původu (včelího vosku) a rostlinného původu (karnaubský vosk). Výrobek je vhodný proti tvorbě trhlin, změně barvy laku či povrchu dřeva. Velmi dobře a snadno vyživuje a chrání povrch každého dřeva a propůjčuje mu příjemně hebký vzhled s antistatickými vlastnostmi. Antikwachs je pigmentovaný koloranty (jednotlivé tóny jsou navzájem mísitelné), které jsou světlostálé a dlouhodobě stabilní. Je vhodný pro restaurování hodnotných kusů nábytku, ale také k úpravě povrchu surového dřeva. Není vodotěsný. Pro použití v interiéru. Odpovídá normě EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.

Způsob použití Před aplikací povrchy zbavit všech nečistot. Je-li výrobek probarvený, doporučujeme vždy udělat malý zkušební vzorek. Vosk naneste štětcem nebo pomocí hadříku rovnoměrně ve směru letokruhů. Po 30 minutách až 1 hodině v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a typu dřeva můžete přejít k leštění. Leštění provádějte pomocí hladkého a suchého hadříku nebo pomocí kartáče. Výsledkem bude intenzivní a dlouhotrvající lesk.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Konzistence	pasta
- Barva	podle označení
- Zápach	typický
- Aktivní látka	30 %
- Bod varu	> 40 °C
- Bod vzplanutí	> 23 °C
- Teplota vznícení	> 340 °C
- Destilační interval	155-185 °C
- Měrná hmotnost	0,85 Kg/l
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): 485 g/l

Aplikace Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 5l

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

R10 Hořlavý; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO₂, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

kód odpadu 08 01 12

Kovové obaly

kód odpadu 15 01 04

rev.listopad 2011