


Pullex Holzöl

50520 ff

Масло для древесины снаружи помещения. Для профессионального и непрофессионального (частного) применения



Описание продукта

Продукт на основе модифицированных масел для древесины снаружи помещений. Обладает отличной проникающей способностью. Содержит высокоэффективные УФ-абсорбенты (преобразуют УФ-лучи в неопасные для древесины инфракрасные лучи). Pullex Holzöl прекрасно защищает покрытия от растрескивания, изменения цвета. Продукт для частного и профессионального применения.

Особые свойства

- Покрытие имеет защиту от синевы и плесени (защита пленки);
- Глубокое проникновение в структуру древесины;
- Не отслаивается;
- Выделяет структуру древесины;
- Придает натуральный вид древесине;
- Содержит высокоэффективные УФ-абсорбенты;
- Защита от УФ-излучения;
- Экономичный расход;
- Простота в применении.

Сфера применения

Деревянные элементы, не сохраняющие линейные размеры снаружи помещений, например:

- деревянные дома,
- деревянная обшивка и облицовка
- садовая мебель,
- навесы,
- балконы,
- гаражные и въездные ворота,
- оконные ставни.

Продукт в цвете Farblos/Бесцветный замедляет процесс посерения древесины, но не исключает его. На крупнопористой лиственной древесине (напр., дуб) покрытие имеет более короткие интервалы обновления.

Способ нанесения

Продукт наносится кистью; **не наносить распылением!**

12-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Новое покрытие	<p>2 слоя Pullex Holzöl 50520 ff Промежуточное высыхание ок. 12 часов.</p> <p>Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут существенно замедлить процесс высыхания. Если требуется дополнительная защита древесины от грибков и насекомых, необходимо предварительно обработать ее грунтовочной пропиткой Pullex Imprägnier-Grund 50208 (см. техническое описание).</p> <p>Указание: при работе с лиственницей остатки штукатурок или металлическая пыль могут привести к появлению темного налета на покрытии.</p> <p>При работе с древесиной экзотических пород (напр., ироко) вследствие высокого содержания растворимых компонентов возможно замедление процесса высыхания покрытия.</p> <p>При работе с горизонтальными деревянными элементами наносить 2 тонких слоя продукта во избежание образования толстого слоя (пленки).</p>						
Уход	Неповрежденные поверхности очистить от пыли и загрязнений. Нанести 1 слой продукта Pullex Holzöl 50520 ff.						
Обновление покрытия	Выветренные и сильно разрушенные поверхности отшлифовать до здоровой древесины и нанести 2 слоя продукта Pullex Holzöl 50520 ff.						
Разведение	Продукт готов к применению под нанесение кистью.						
Температура применения и объекта	Не ниже + 5°C						
Время высыхания (при 20 °C)	Нанесение следующего слоя припл. через 12 часов.						
Рабочий инструмент	Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после использования.						
Кроющая способность (за один слой)	12 - 15 м ² /л						
Емкость	750 мл; 2,5 л; 10 л.						
Срок годности / Условия хранения	<p>Срок хранения не менее 5 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке.</p> <p>Мы рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в более мелкую тару во избежание сгущения продукта/ образования поверхностной пленки.</p>						
Цвет	<table border="0"> <tr> <td>Farblos / бесцветный</td> <td>50520</td> </tr> <tr> <td>Lärche / лиственница</td> <td>50521</td> </tr> <tr> <td>Natur / натуральный</td> <td>50522</td> </tr> </table>	Farblos / бесцветный	50520	Lärche / лиственница	50521	Natur / натуральный	50522
Farblos / бесцветный	50520						
Lärche / лиственница	50521						
Natur / натуральный	50522						
Указания по безопасности	Соблюдать данные паспорта безопасности!						

Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного высыхания (при контакте с кислородом воздуха), имеет склонность к самовоспламенению!
Ткань (ветошь), пропитанную продуктом Pullex Holzöl, сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.